

REDUCCIONE DOBLE ENCHUFE PARA PVC
DOUBLE PVC SOCKET TAPER

11.1100


PN 10 / 16 / 25

construcción según / according to	EN 12842

componente	material	component	material	norma / standard
cuerpo	fundición dúctil (EN-GJS-500)	body	ductile iron (EN-GJS-500)	DIN EN 1563
sello	elastómero NBR con marcado CE	seals	elastomer NBR with CE marking	BS EN 681-1
recubrimiento anticorrosivo interior y exterior	pintura epoxi para aguas residuales RESICOAT R4 – ES – RED BROWN aplicada electrostáticamente con espesor ≥ 250 µm.	coating inside and outside	epoxy paint for residual water RESICOAT R4 – ES – RED BROWN applied electrostatically with thickness ≥ 250 µm	DIN 30677

Bajo demanda:
Otros diámetros.

On request:
Other diameters.




D	D1	Código - Code	L	E	E1	Peso Weight (Kg)
75	63	1047051001	216	90	88	3.0
90	63	1047051501	235	97	88	4.0
	75	1047052001	232	97	90	4.2
110	63	1047052501	251	105	88	4.5
	75	1047053001	254	105	90	4.6
	90	1047053501	260	105	97	5.2
125	63	1047053801	273	108	88	5.4
	75	1047054001	277	108	90	5.8
	90	1047054201	277	108	97	6.0
	110	1047054401	277	108	105	6.6
140	63	1047054801	276	110	88	5.5
	75	1047054901	280	110	90	6.1
	90	1047055101	285	110	97	6.2
	110	1047055301	287	110	105	7.3
	125	1047055501	287	110	108	8.0
160	63	1047056501	297	123	88	7.5
	75	1047056701	297	123	90	7.6
	90	1047056901	298	123	97	7.7
	110	1047057101	314	123	105	8.8
	125	1047057301	311	123	108	9.4
	140	1047057501	311	123	110	10.0
180	140	1047057701	325	128	110	11.2
	160	1047057801	325	128	123	12.2

Ed. nº 07 – Dezembro 2009

11.1100 UNION DE REDUCCIONE DE BOCAS PARA PVC

DOUBLE PVC SOCKET TAPER



D	D1	Código - Code	L	E	E1	Peso Weight (Kg)
200	63	1047057901	366	132	80	11.3
	75	1047058101	366	132	90	11.6
	90	1047058301	367	132	97	11.8
	110	1047058501	358	132	105	12.2
	125	1047058701	356	132	108	12.4
	140	1047058901	356	132	110	12.6
	160	1047059001	368	132	123	14.0
	180	1047059101	368	132	128	15.4
250	110	1047060601	402	145	105	16.6
	125	1047060801	405	145	108	17.6
	140	1047061001	407	145	110	18.0
	160	1047061201	418	145	123	18.6
	180	1047061601	408	145	128	19.4
	200	1047061401	408	145	132	20.4
315	110	1047061901	456	160	105	22.0
	160	1047062801	456	160	123	22.4
	200	1047063001	456	160	132	31.0
	250	1047063401	456	160	145	32,7
400	140	1047064901	536	173	110	44.9
	200	1047065101	536	173	132	48.5
	315	1047063601	536	173	160	52.4

temperatura máxima de trabajo maximum working temperature
hasta 70°C up to 70°C

Homologaciones - Homologation

Recubrimiento - Coating

- **KIWA** (Países Bajos – Netherlands)
- **WRAS** (Reino Unido – United Kingdom)
- **CARSO** (Francia - France)
- **STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV** (República Checa – Czech Republic)

Elastómeros - Elastomers

Com marcação CE, homologado segundo norma BS EN 681-1

With CE marking, according to standard BS EN 681-1.

Como uno de los principales objetivos de nuestra empresa es el desarrollo y la mejora de nuestros productos, nos reservamos el derecho a prestar cualquier otro que pueden diferir ligeramente de los descritos e ilustrados en esta publicación.

Being one of our aims a constant development of our products, the characteristics of described material may be altered without prior warning.