

TE DOBLE ENCHUFE CON DERIVACIÓN ROSCADA
DOUBLE PVC SOCKET TEE WITH THREADED BRANCH

10.500


PN 10 / 16 / 25

construcción según. according to	**EN 12842**

componente	material	component	material	norma standard
cuerpo	fundición dúctil (EN-GJS-500)	body	ductile iron (EN-GJS-500)	DIN EN 1563
sello	elastómero EPDM con marcado CE	seals	elastomer EPDM with CE marking	BS EN 681-1
recubrimiento anticorrosivo interior y exterior	pintura epoxi potable RESICOAT 9000 R4 BLUE aplicada electrostáticamente con espesor ≥ 250 µm.	coating inside and outside	epoxy paint potable RESICOAT 9000 R4 BLUE applied electrostatically with thickness ≥ 250 µm	DIN 30677

Bajo demanda:
Sello - NBR/SBR, con marcado CE.
Otros diámetros.

On request:
Seals - NBR/SBR, with CE marking.
Other diameters.



D	D1	Código - Code	L	E	H	Peso Weight (Kg)
63	G 1 1/2"	1045100301	258	88	59	3.2
	G 2"	1046106201	258	88	59	3.3
75	G 1 1/2"	1045100201	270	90	64	3.5
	G 2"	1045130501	270	90	64	3.9
90	G 1 1/2"	1045100101	291	97	81	5.2
	G 2"	1045130701	291	97	81	5.2
	G 2 1/2"	1045130801	306	97	81	5.5
110	G 1 1/2"	1045100501	315	105	90	6.8
	G 2"	1045140701	315	105	90	6.9
	G 2 1/2"	1045140801	330	105	90	7.5
125	G 1 1/2"	1045100401	332	108	97	7.7
	G 2"	1045150701	332	108	97	7.9
140	G 1 1/2"	1045141201	340	110	104	9.3
	G 2"	1045141001	340	110	104	9.6
160	G 1 1/2"	1045142201	370	123	113	11.6
	G 2"	1045142001	370	123	113	11.8
200	G 1 1/2"	1045145201	410	132	145	16.0
	G 2"	1045100701	410	132	145	16.5
250	G 1 1/2"	1045143201	462	145	166	23.9
	G 2"	1045143001	462	145	166	24.0
315	G 1 1/2"	1045144201	516	160	195	37.9
	G 2"	1045144001	516	160	195	38.0
400	G 1 1/2"	10451445002	562	173	245	59.9
	G 2"	10451445001	562	173	245	60.0

Homologaciones - Homologation

Recubrimiento - Coating

- **INETI** (Portugal)
- **KIWA** (Países Bajos – Netherlands)
- **WRAS** (Reino Unido – United Kingdom)
- **CARSO** (Francia - France)
- **HYGIENE Institut Ruhrgebiets** (Alemania - Germany)

EPDM Elastómeros - EPDM Elastomers

Con marcado CE, homologado según la norma BS EN 681-1
With CE marking, according to standard BS EN 681-1.

- **CARSO** (Francia - France)
- **INETI** (Portugal)
- **MPANRW** (Alemania - Germany)

temperatura máxima de trabajo maximum working temperature
hasta 70°C up to 70°C

Como uno de los principales objetivos de nuestra empresa es el desarrollo y la mejora de nuestros productos, nos reservamos el derecho a prestar cualquier otro que pueden diferir ligeramente de los descritos e ilustrados en esta publicación.

Being one of our aims a constant development of our products, the characteristics of described material may be altered without prior warning.

Ed. nº 07 – Dezembro 2009