ACCESORIO INYECTADO CUELLO LARGO

CU30PE-CURVA 30º

Revisión 00

· Fabricado en PE100 negro SDR 11 y SDR 17 con PN 16 y PN 10 a 20º C.

· Accesorios fabricados según las Normas UNE EN 12201 para abastecimientos de Agua y la UNE EN 1555 para el suministro de Gas.





Ø	SDR 11 MOP 16 bar (Agua)/10 bar (gas)		SDR 17 MOP 10 bar (Agua)/5 bar (gas)		l	r	z
	REFERENCIA	S	REFERENCIA	S			
90	CU30PE110090	8,2	CU30PE170090	5,4	129	135	220
110	CU30PE110110	10,0	CU30PE170110	6,6	130	165	230
125	CU30PE110125	11,4	CU30PE170125	7,4	150	188	260
140	CU30PE110140	12,7	CU30PE170140	8,3	171	210	300
160	CU30PE110160	14,6	CU30PE170160	9,5	180	240	300
180	CU30PE110180	16,4	CU30PE170180	10,7	180	270	330
200	CU30PE110200	18,2	CU30PE170200	11,9	238	300	420
225	CU30PE110225	20,5	CU30PE170225	13,4	252	338	450
250	CU30PE110250	22,7	CU30PE170250	14,8	301	375	530
280	CU30PE110280	25,4	CU30PE170280	16,6	292	420	530
315	CU30PE110315	28,6	CU30PE170315	18,7	366	473	650
355	CU30PE110355	32,2	CU30PE170355	21,1	355	533	650
400	CU30PE110400	36,3	CU30PE170400	23,7	370	600	690
450	CU30PE110450	40,9	CU30PE170450	26,7	342	900	730
500	CU30PE110500	45,4	CU30PE170500	29,7	582	1000	1100
560			CU30PE170560	37,4	560	1120	1100
630			CU30PE170630	42,1	639	1260	1250
710			CU30PE170710	47,4	570	1420	1350
800			CU30PE170800	53,3	480	1600	1450

α = 30º

Dimensiones en milímetros

Datos orientativos sujetos a revisión.