ACCESORIO INYECTADO CUELLO LARGO


CU45PE-CURVA 45º

Revisión 00

· Fabricado en PE100 negro SDR 11 y SDR 17 con PN 16 y PN 10 a 20º C.

· Accesorios fabricados según las Normas UNE EN 12201 para abastecimientos de Agua y la UNE EN 1555 para el suministro de Gas.





Ø	SDR 11 MOP 16 bar (Agua)/10 bar (gas)		SDR 17 MOP 10 bar (Agua)/5 bar (gas)		l	r	z
	REFERENCIA	S	REFERENCIA	S			
90	CU45PE110090	8,2	CU45PE170090	5,4	100	135	220
110	CU45PE110110	10,0	CU45PE170110	6,6	150	165	240
125	CU45PE110125	11,4	CU45PE170125	7,4	150	188	270
140	CU45PE110140	12,7	CU45PE170140	8,3	150	210	300
160	CU45PE110160	14,6	CU45PE170160	9,5	180	240	330
180	CU45PE110180	16,4	CU45PE170180	10,7	188	270	380
200	CU45PE110200	18,2	CU45PE170200	11,9	214	300	430
225	CU45PE110225	20,5	CU45PE170225	13,4	252	338	500
250	CU45PE110250	22,7	CU45PE170250	14,8	262	375	530
280	CU45PE110280	25,4	CU45PE170280	16,6	263	420	550
315	CU45PE110315	28,6	CU45PE170315	18,7	318	473	650
355	CU45PE110355	32,2	CU45PE170355	21,1	301	533	650
400	CU45PE110400	36,3	CU45PE170400	23,7	337	600	730
450	CU45PE110450	40,9	CU45PE170450	26,7	320	900	830
500	CU45PE110500	45,4	CU45PE170500	29,7	180	1000	1100
560			CU45PE170560	37,4	456	1120	1115
630			CU45PE170630	42,1	580	1260	1350
710			CU45PE170710	47,4	570	1420	1400
800			CU45PE170800	53,3	480	1600	1500

α = 45º

Dimensiones en milímetros

Datos orientativos sujetos a revisión.