MASA tubos y sistemas	**ACCESORIO INYECTADO CUELLO LARGO** **CU60PE-CURVA 60º**	**Revisión 00**

· Fabricado en PE100 negro SDR 11 y SDR 17 con PN 16 y PN 10 a 20º C.

· Accesorios fabricados según las Normas UNE EN 12201 para abastecimientos de Agua y la UNE EN 1555 para el suministro de Gas.





Ø	SDR 11 MOP 16 bar (Agua)/10 bar (gas)		SDR 17 MOP 10 bar (Agua)/5 bar (gas)		l	r	z
	REFERENCIA	S	REFERENCIA	S			
90	CU60PE110090	8,2	CU60PE170090	5,4	173	135	260
110	CU60PE110110	10,0	CU60PE170110	6,6	150	165	280
125	CU60PE110125	11,4	CU60PE170125	7,4	150	188	300
140	CU60PE110140	12,7	CU60PE170140	8,3	195	210	400
160	CU60PE110160	14,6	CU60PE170160	9,5	204	240	430
180	CU60PE110180	16,4	CU60PE170180	10,7	206	270	450
200	CU60PE110200	18,2	CU60PE170200	11,9	229	300	500
225	CU60PE110225	20,5	CU60PE170225	13,4	249	338	550
250	CU60PE110250	22,7	CU60PE170250	14,8	268	375	600
280	CU60PE110280	25,4	CU60PE170280	16,6	271	420	630
315	CU60PE110315	28,6	CU60PE170315	18,7	390	473	830
355	CU60PE110355	32,2	CU60PE170355	21,1	415	533	900
400	CU60PE110400	36,3	CU60PE170400	23,7	458	600	1000
450	CU60PE110450	40,9	CU60PE170450	26,7	417	900	1115
500	CU60PE110500	45,4	CU60PE170500	29,7	506	1000	1300
560			CU60PE170560	37,4	562	1120	1450
630			CU60PE170630	42,1	611	1260	1600
710			CU60PE170710	47,4	570	1420	1700
800			CU60PE170800	53,3	480	1600	1700

α = 60º

Dimensiones en milímetros

Datos orientativos sujetos a revisión.