MASA tubos y sistemas	**ACCESORIO INYECTADO CUELLO LARGO** **CU90PE-CURVA 90º**	**Revisión 00**

· Fabricado en PE100 negro SDR 11 y SDR 17 con PN 16 y PN 10 a 20º C.

· Accesorios fabricados según las Normas UNE EN 12201 para abastecimientos de Agua y la UNE EN 1555 para el suministro de Gas.





Ø	SDR 11 MOP 16 bar (Agua)/10 bar (gas)		SDR 17 MOP 10 bar (Agua)/5 bar (gas)		l	r	z
	REFERENCIA	S	REFERENCIA	S			
90	CU90PE110090	8,2	CU90PE170090	5,4	116	135	300
110	CU90PE110110	10,0	CU90PE170110	6,6	151	165	380
125	CU90PE110125	11,4	CU90PE170125	7,4	163	188	420
140	CU90PE110140	12,7	CU90PE170140	8,3	168	210	450
160	CU90PE110160	14,6	CU90PE170160	9,5	196	240	520
180	CU90PE110180	16,4	CU90PE170180	10,7	217	270	580
200	CU90PE110200	18,2	CU90PE170200	11,9	224	300	620
225	CU90PE110225	20,5	CU90PE170225	13,4	254	338	700
250	CU90PE110250	22,7	CU90PE170250	14,8	242	375	720
280	CU90PE110280	25,4	CU90PE170280	16,6	238	420	760
315	CU90PE110315	28,6	CU90PE170315	18,7	334	473	950
355	CU90PE110355	32,2	CU90PE170355	21,1	397	533	1100
400	CU90PE110400	36,3	CU90PE170400	23,7	420	600	1200
450	CU90PE110450	40,9	CU90PE170450	26,7	315	900	1350
500	CU90PE110500	45,4	CU90PE170500	29,7	385	1000	1550
560			CU90PE170560	37,4	546	1120	1900
630			CU90PE170630	42,1	588	1260	2100
710			CU90PE170710	47,4	570	1420	2200
800			CU90PE170800	53,3	480	1600	2200

α = 90º

Dimensiones en milímetros

Datos orientativos sujetos a revisión.