ACCESORIO INYECTADO CUELLO LARGO


HDPE - CODO 45º

Revisión 00

· Fabricado en PE100 negro SDR 11 y SDR 17 con PN 16 y PN 10 a 20º C.

· Accesorios fabricados según las Normas UNE EN 12201 para abastecimientos de Agua y la UNE EN 1555 para el suministro de Gas.





Ø	SDR 11 MOP 16 bar (Agua)/10 bar (gas)		SDR 17 MOP 10 bar (Agua)/5 bar (gas)		l	z
	REFERENCIA	S	REFERENCIA	S		
25	HDPE11000025	2,3			35	41
32	HDPE11000032	3,0			40	48
40	HDPE11000040	3,7			44	58
50	HDPE11000050	4,6			54	74
63	HDPE11000063	5,8			70	82
75	HDPE11000075	6,9	HDPE17000075	4,5	76	98
90	HDPE11000090	8,2	HDPE17000090	5,4	84	120
110	HDPE11000110	10,0	HDPE17000110	6,6	89	130
125	HDPE11000125	11,4	HDPE17000125	7,4	100	145
140	HDPE11000140	12,7	HDPE17000140	8,3	104	154
160	HDPE11000160	14,6	HDPE17000160	9,5	111	168
180	HDPE11000180	16,4	HDPE17000180	10,7	118	185
200	HDPE11000200	18,2	HDPE17000200	11,9	127	202
225	HDPE11000225	20,5	HDPE17000225	13,4	135	232
250	HDPE11000250	22,7	HDPE17000250	14,8	141	233
280	HDPE11000280	25,4	HDPE17000280	16,6	145	242
315	HDPE11000315	28,6	HDPE17000315	18,7	165	265
355	HDPE11000355	32,2	HDPE17000355	21,1	172	317
400	HDPE11000400	36,3	HDPE17000400	23,7	187	346
450	HDPE11000450	40,9	HDPE17000450	26,7	202	375
500	HDPE11000500	45,4	HDPE17000500	29,7	222	409

α = 45º

Dimensiones en milímetros

Datos orientativos sujetos a revisión.