Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Luminaria LED – SZ 2500.320

Date : 19-oct-2020

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

Luminaria LED – SZ 2500.320

created: 19.10.2020 on www.rittal.com/es-es



Descripción producto

Ejecución:	con indicador de movimiento
Ventajas:	Óptima iluminación de todo el armario A elección con fijación clip, atornillada o imán Equipamiento adecuado para cualquier aplicación
Equipamiento:	Sensor de movimiento Conector con giro de 90° Ajuste de la dirección de la luz Ajuste de la distribución de luz
Sensor de movimiento:	sí
Material:	Cuerpo de la luminaria: aluminio extrusionado Cubierta de la luminaria: policarbonato (libre de halógeno) Extremos de la luminaria: PC-ABS (sin halógenos)
Color:	Caja: RAL 7016
Grado de protección IP según IEC 60 529:	IP 20
Unidad de envase:	Incl. tornillos de fijación

Características del producto

Dimensiones:	Anchura: 437 mm Altura: 85 mm Profundidad: 37 mm
Tensión de servicio:	24 V - 56 V (c.c.)

© Rittal 2020

Posibilidades de montaje:	Directo al perfil del armario con retícula de 25 mm
Temperatura de servicio:	Servicio (entorno): -20 °C...+55 °C
Absorción de potencia:	13 W
Flujo luminoso:	1200 lm
Color de la luz:	4000 K (blanco neutro)
Clase de protección:	II (aislado)
Posibilidades de conexión:	Alimentación, 2 polos Cableado de paso, 2 polos
Tipo de montaje de la luminaria:	atornillado fijación clip fijación magnética (accesorios)
Unidad de embalaje:	1 pza(s).
Peso/UE:	0,65 kg
Contenido de cobre (kg / pza.):	0
EAN:	4028177918818
Código arancelario:	94054099
ETIM 7.0:	EC000321
ETIM 6.0:	EC000321
eCl@ss 8.0/8.1:	27189241
eCl@ss 6.0/6.1:	27189241
Descripción producto:	SZ System Light LED, 1200 Lumen, L: 437 mm, 24 V DC, with integral motion sensor

Aprobaciones

Aprobaciones:	CCC UL + C-UL
Certificados:	EAC

© Rittal 2020

Explicaciones:	Declaración de conformidad