Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Seccionador bajo carga para fusibles NH t. 000 para montaje de placas de montaje – SV 3431.000

???product.pdf.publificationdate??? : 26-ene-2016

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

Seccionador bajo carga para fusibles NH t. 000 para montaje de placas de montaje – SV 3431.000

created : 26.01.2016 build on www.rittal.com/es-es



Descripción producto

Material:	Poliamida, reforzado con fibra de vidrio Autoextinguible según UL 94-V0 Vías de contacto: cobre duro plateado
Color:	Chasis: RAL 9011 Tapa: RAL 7035
Base de apoyo:	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (fusibles)
Unidad de embalaje:	1 pza(s).
EAN:	4028177042391
Código estadístico:	85369085
eCl@ss 5.1:	27370302
eCl@ss 7.0:	27371401
ETIM 6.0:	EC001040

Características del producto

Ejecución:	Tamaño: 000 Seccionador bajo carga para fusibles NH para montaje en placas de montaje

© Rittal 2016

Nº de polos:	3 polos
Para montaje de placas de montaje:	sí
Dimensiones:	Anchura: 89 mm Altura: 141,5 mm
Tipo de conexión (eléctrica):	Borne
Tensión de servicio:	690 V, 3~
Espacio de embornado p. pletinas flexibles:	Anchura: 10 mm Altura: 10 mm
Connection for round conductor cross-sections:	1.5 mm² - 50 mm²
Intensidad de servicio máx.:	100 A
Salida de cables:	arriba/abajo
Peso/UE:	0,45 kg

Aprobaciones

Aprobaciones:	C-UR (EN) UR (EN)
Explicaciones:	Declaración del fabricante (DE)

Descargas

Hojas técnicas:	Datos técnicos ES
Dibujos CAD:	Solicitar