Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Seccionador bajo carga para fusibles NH t. 000 – SV 3431.020


???product.pdf.publificationdate??? : 01-feb-2016

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

Seccionador bajo carga para fusibles NH t. 000 – SV 3431.020

created : 01.02.2016 build on www.rittal.com/es-es



Descripción producto

Material:	Poliamida, reforzado con fibra de vidrio Autoextinguible según UL 94-V0 Vías de contacto: cobre duro plateado
Color:	Chasis: RAL 7035 Tapa: RAL 7001
Base de apoyo:	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (fusibles)
Unidad de embalaje:	1 pza(s).
EAN:	4028177628724
Código arancelario:	85369085
eCl@ss 5.1:	27370302
eCl@ss 7.0:	27371401
ETIM 6.0:	EC001040

Características del producto

Ejecución:	Tamaño: 000

© Rittal 2016

Adecuado para barras colectoras:	con altura de sección: 5 mm con altura de sección: 10 mm
Nº de polos:	3 polos
Para sistemas de barras con distancia entre centros:	60 mm
Dimensiones:	Anchura: 53 mm Altura: 213 mm
Tipo de conexión (eléctrica):	Borne
Tensión de servicio:	690 V, 3~
Connection for round conductor cross-sections:	2.5 mm² - 50 mm²
Intensidad de servicio máx.:	100 A
Salida de cables:	arriba
Peso/UE:	0,62 kg

Aprobaciones

Explicaciones:	Declaración de conformidad (DE)

Descargas

Hojas técnicas:	Datos técnicos ES
Dibujos CAD:	Solicitar

© Rittal 2016