Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Pletinas flexibles – SV 3565.005

???product.pdf.publificationdate??? : 01-feb-2016

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

Pletinas flexibles – SV 3565.005

created : 01.02.2016 build on www.rittal.com/es-es



Descripción producto

Material:	Láminas Cu: Cobre electrolítico F20, muy puro Aislamiento: Mezcla de vinilo altamente resistente, extensión 370 %, resistencia a perforación eléctrica: 20 kV/mm Autoextinguible según UL 94-V0
Observación:	Posibilidad de cortar a la longitud deseada
Unidad de embalaje:	1 pza(s).
EAN:	4028177666719
Código arancelario:	74071000
eCl@ss 5.1:	27370302
eCl@ss 7.0:	27370303
ETIM 6.0:	EC001522

Características del producto

Dimensiones:	Long.: 2000 mm
Ejecución cobre plano flexible:	Nº láminas: 6 Anchura láminas: 9 mm Grosor láminas: 0,8 mm
Intensidad para un	70 K: 285 A

© Rittal 2016

aumento de temperatura de:	50 K: 240 A 30 K: 180 A
Peso/UE:	1,27 kg

Aprobaciones

Aprobaciones:	C-UR (EN) UR (EN)

Descargas

Diagramas:	NA ES
Dibujos CAD:	Solicitar

© Rittal 2016