Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Brida de fijación suelo/pared, giratoria CP 40, acero inox. – CP 6663.400

???product.pdf.publificationdate??? : 26-ene-2016

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

Brida de fijación suelo/pared, giratoria CP 40, acero inox. – CP 6663.400

created : 26.01.2016 build on www.rittal.com/es-es



Descripción producto

Material:	Acero inoxidable 1.4305 (AISI 303)
Grado de protección IP según IEC 60 529:	IP 69K
Unidad de embalaje:	1 pza(s).
EAN:	4028177122222
Código estadístico:	73269098
eCl@ss 5.1:	27189247
eCl@ss 7.0:	27189261
ETIM 6.0:	EC000882

Características del producto

Ejecución:	Taladro frontal de 9 mm de Ø
Giratoria/inclinable:	sí
Ángulo/campo de giro:	aprox. 350º, ajustable mediante tornillos moleteados
Peso/UE:	1,5 kg

© Rittal 2016

Aprobaciones

Explicaciones:	Declaración del fabricante (DE)

Descargas

Hojas técnicas:	Datos técnicos ES
Documentos:	Instrucciones (EN, DE)
Dibujos CAD:	Solicitar