Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Sistemas de ensamblaje TS 8 Acero inoxidable – TS 8452.600

???product.pdf.publificationdate??? : 26-ene-2016

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

Sistemas de ensamblaje TS 8 Acero inoxidable – TS 8452.600

created : 26.01.2016 build on www.rittal.com/es-es



Descripción producto

Material:	Armazón del armario: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm Techo: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, exterior pulimentado Puerta: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, exterior pulimentado Dorsal: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, exterior pulimentado Chapas de suelo: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm Placa de montaje: Chapa de acero de 3,0 mm
Superficie:	Armazón del armario y entradas de cables: desnudos Puerta, techo y dorsal: exterior pulimentado, grano 400 Placa de montaje: galvanizada
Grado de protección IP según IEC 60 529:	IP 55
Grado de protección NEMA:	NEMA 12
Código IK:	IK09
Unidad de envase:	Armazón del armario Puerta(s) Techo Chapas de entrada de cables Dorsal, desatornillable Placa de montaje ajustable en profundidad (en profundidad de 500 mm) 4 cáncamos de transporte Cierre: Doble paletón 3 mm 2 guías deslizantes 2 estribos de montaje montados en la prof. del armario
Observación:	A causa de la dureza del material recomendamos utilizar para el equipamiento interior el tornillo de chapa cilíndrico con hexágono interior.

© Rittal 2016

Unidad de embalaje:	1 pza(s).
EAN:	4028177300774
Código estadístico:	94032080
eCl@ss 5.1:	27180101
eCl@ss 7.0:	27180101
ETIM 6.0:	EC000261

Características del producto

Dimensiones:	Anchura: 600 mm Altura: 2000 mm Profundidad: 600 mm
Placa de montaje:	Anchura: 499 mm Altura: 1896 mm
Número puertas:	1
2 estribos de montaje montados en la prof. del armario:	sí
Peso/UE:	104,4 kg

Aprobaciones

Aprobaciones:	Bureau Veritas (EN) CSA (EN) Germanischer Lloyd (EN) Lloyds Register of Shipping Russian Maritime Register of Shipping (EN) TÜV DE UL + C-UL (EN)
Certificados:	IK-Code (EN)
Explicaciones:	Declaración de conformidad (DE) Declaración del fabricante 1 EN, DE

Descargas

Hojas técnicas:	Datos técnicos ES Documentación técnica (DE)
Documentos:	Catálogo de sistemas de puesta a tierra CS

Descargar catálogo
EN, DE
Instrucciones
EN, DE
Más información
ES

Dibujos CAD:	Solicitar

Tenga en cuenta por favor también los productos alternativos siguientes:



Sistemas de ensamblaje TS 8

Ampliar informaciones sobre este producto
www.rittal.com/es-es/Sistemas_de_ensamblaje_TS_8



Sistema de armarios individuales SE 8 Acero inoxidable



Sistemas de ensamblaje TS 8



Sistemas de ensamblaje TS 8 IP 66/NEMA 4X

© Rittal 2016