Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Soporte de barras para pletinas flexibles – SV 9340.050

???product.pdf.publificationdate??? : 27-ene-2016

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

Soporte de barras para pletinas flexibles – SV 9340.050

erstellt am : 27.01.2016 auf www.rittal.com/es-es



Descripción producto

Material:	Poliamida (PA 6.6) Autoextinguible según UL 94-V0
Color:	RAL 7035
Observación:	Soporte adecuado para aplicaciones c.a. y c.c. Aprobación UL con validez sólo en combinación con aplicación c.a.
Observación referente a la referencia:	Requiere la utilización de la bandeja de base.
Unidad de embalaje:	4 pza(s).
EAN:	4028177525573
Código arancelario:	85469010
eCl@ss 5.1:	27370302
eCl@ss 7.0:	27400607
ETIM 6.0:	EC001166

Características del producto

Adecuado para barras colectoras:	Tipo: Pletinas flexibles con anchura de sección: 15 mm con anchura de sección: 15 mm

© Rittal 2016

	con anchura de sección: 20 mm con anchura de sección: 20 mm con anchura de sección: 25 mm con anchura de sección: 25 mm con anchura de sección: 30 mm con anchura de sección: 30 mm con altura de sección: 5 mm con altura de sección: 10 mm con altura de sección: 5 mm con altura de sección: 10 mm con altura de sección: 5 mm con altura de sección: 10 mm con altura de sección: 10 mm con altura de sección: 5 mm
Nº de polos:	3 polos
Distancia entre centros de las barras colectoras:	60 mm
Con fijación interior:	sí
Peso/UE:	0,7 kg

Aprobaciones

Aprobaciones:	C-UL (EN) UR + C-UR (EN)
Explicaciones:	Declaración del fabricante (DE)

Descargas

Hojas técnicas:	Datos técnicos ES NA ES
Documentos:	Instrucciones
Dibujos CAD:	Solicitar