Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Adaptador OM con salida de cables montaje a presión – SV 9340.910

???product.pdf.publificationdate??? : 01-feb-2016

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

Adaptador OM con salida de cables montaje a presión – SV 9340.910

created : 01.02.2016 build on www.rittal.com/es-es



Descripción producto

Material:	Poliamida (PA 6.6) Autoextinguible según UL 94-V0
Color:	Chasis: RAL 7035
Unidad de envase:	Conector con posibilidad de conexión para 3 contactos principales (1,5 - 4 mm²).
Unidad de embalaje:	1 pza(s).
EAN:	4028177555464
Código arancelario:	85369085
eCl@ss 5.1:	27370302
eCl@ss 7.0:	27370304
ETIM 6.0:	EC001531

Características del producto

Adecuado para barras colectoras:	con altura de sección: 5 mm con altura de sección: 10 mm
Nº de polos:	3 polos

© Rittal 2016

Para sistemas de barras con distancia entre centros:	60 mm
Dimensiones:	Anchura: 45 mm Altura: 208 mm
Tensión de servicio:	690 V, 3~
Connection for round conductor cross-sections:	1.5 mm² - 4 mm²
Marco soporte:	Anchura: 45 mm Altura: 170 mm
Intensidad (máx.):	25 A
Salida conector:	Conector con posibilidad de conexión para 3 contactos principales (1,5 - 4 mm²).
Adecuado para barras colectoras:	25 A
Número carriles soporte:	2
Altura carriles soporte:	10 mm
Tipo carril soporte:	TS 45D TS 45D-V
Peso/UE:	0,2 kg

Aprobaciones

Aprobaciones:	C-UL (EN) UR + C-UR (EN)
Explicaciones:	Declaración del fabricante (DE)

Descargas

Hojas técnicas:	Datos técnicos ES
Dibujos CAD:	Solicitar

© Rittal 2016