Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Adaptador de conexión – SV 9342.220

???product.pdf.publificationdate??? : 01-feb-2016

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

Adaptador de conexión – SV 9342.220

created : 01.02.2016 build on www.rittal.com/es-es



Descripción producto

Material:	Cubierta: ABS Chasis: Poliamida (PA 6.6) Chasis 3439.010: Poliéster termoplástico (PBT) reforzado con fibra de vidrio Autoextinguible según UL 94-V0 Chasis: Poliamida (PA 6.6)
Color:	RAL 7035
Observación:	Los datos técnicos indicados en la tabla pueden variar en aplicaciones UL Aprobación UL con validez sólo en combinación con aplicación c.a. La tensión asignada de servicio en aplicaciones c.c. no depende de la disposición de las barras en el soporte de barras 9340.050/9341.050/9342.050
Unidad de embalaje:	1 pza(s).
EAN:	4028177503618
Código arancelario:	85369010
eCl@ss 5.1:	27370302
eCl@ss 7.0:	27370304
ETIM 6.0:	EC001531

Características del producto

Adecuado para barras colectoras:	con altura de sección: 5 mm con altura de sección: 10 mm

© Rittal 2016

Nº de polos:	3 polos
Para sistemas de barras con distancia entre centros:	60 mm
Dimensiones:	Anchura: 55 mm Altura: 210 mm
Tensión de servicio:	690 V, 3~
Espacio de embornado p. pletinas flexibles:	Anchura: 10 mm Altura: 7,8 mm
Connection for round conductor cross-sections:	hilos finos con casquillos terminales: 10 mm² - 25 mm² multifilar: 16 mm² - 35 mm²
Intensidad (máx.):	125 A
Salida de cables:	arriba/abajo
Adecuado para barras colectoras:	125 A
Peso/UE:	0,42 kg

Aprobaciones

Aprobaciones:	C-UL (EN) C-UR (EN) Germanischer Lloyd (EN)

Descargas

Hojas técnicas:	Datos técnicos ES
Documentos:	Instrucciones (EN, DE)
Dibujos CAD:	Solicitar

© Rittal 2016