Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

# Adaptador de aparellaje CB 3 polos – SV 9342.510

???product.pdf.publificationdate??? : 01-feb-2016

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# Adaptador de aparellaje CB 3 polos – SV 9342.510

created : 01.02.2016 build on www.rittal.com/es-es



## Descripción producto

| | |
|---|---|
| **Material:** | Poliamida (PA 6.6)<br>Autoextinguible según UL 94-V0 |
| **Color:** | RAL 7035 |
| **Unidad de envase:** | Cubierta de bornes<br>Tuercas correderas |
| **Observación:** | Los datos técnicos indicados en la tabla pueden variar en aplicaciones UL<br>Salida de cables: Salida del interruptor o con cable de salida desde el interruptor |
| **Unidad de embalaje:** | 1 pza(s). |
| **EAN:** | 4028177503786 |
| **Código arancelario:** | 85369085 |
| **eCl@ss 5.1:** | 27370302 |
| **eCl@ss 7.0:** | 27400613 |
| **ETIM 6.0:** | EC001531 |

## Características del producto

| | |
|---|---|
| **Adecuado para barras colectoras:** | con altura de sección: 5 mm<br>con altura de sección: 10 mm |

© Rittal 2016

| | |
|---|---|
| **Nº de polos:** | 3 polos |
| **Para sistemas de barras con distancia entre centros:** | 60 mm |
| **Dimensiones:** | Anchura: 90 mm<br>Altura: 215 mm |
| **Tipo de conexión (eléctrica):** | Borne |
| **Tensión de servicio:** | 690 V, 3~ |
| **Espacio de embornado p. pletinas flexibles:** | Anchura: 18,5 mm<br>Altura: 15,5 mm |
| **Connection for round conductor cross-sections:** | 35 mm² - 120 mm² |
| **Intensidad (máx.):** | 160 A |
| **Salida de cables:** | abajo |
| **Adecuado para barras colectoras:** | 160 A |
| **Adecuada para marca:** | Fabricante (tipo): ABB (S2, T1, T2, XT1, XT2)<br>Fabricante (tipo): Allen Bradley (140-CMN)<br>Fabricante (tipo): Eaton (NZM1, BZM B1)<br>Fabricante (tipo): GE (FD)<br>Fabricante (tipo): OEZ (BC160N)<br>Fabricante (tipo): Schneider Electric (NS80, NSC100)<br>Fabricante (tipo): Siemens (3RV13 53, 3VT1)<br>Fabricante (tipo): Terasaki (E125, S125) |
| **Peso/UE:** | 0,78 kg |

## Aprobaciones

| | |
|---|---|
| **Aprobaciones:** | Germanischer Lloyd (EN) |
| **Explicaciones:** | Declaración del fabricante (DE) |

## Descargas

| | |
|---|---|
| **Hojas técnicas:** | Datos técnicos<br>ES |
| **Dibujos CAD:** | Solicitar |