Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Seccionador bajo carga para fusibles NH t. 00 hasta t. 3 – SV 9343.000

???product.pdf.publificationdate??? : 01-feb-2016

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

RITTAL

FRIEDHELM LOH GROUP

Seccionador bajo carga para fusibles NH t. 00 hasta t. 3 – SV 9343.000

created : 01.02.2016 build on www.rittal.com/es-es



Descripción producto

Material:	Poliamida (PA 6) Autoextinguible según UL 94-V0 Vías de contacto: cobre electrolítico, plateado
Color:	Chasis: RAL 7035 Tapa: RAL 7035/7001
Base de apoyo:	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (fusibles)
Observación:	Los datos técnicos indicados en la tabla pueden variar en aplicaciones RU. Aplicaciones según RU sólo en combinación con «Special Purpose Fuses».
Unidad de embalaje:	1 pza(s).
EAN:	4028177540255
Código arancelario:	85369085
eCl@ss 5.1:	27370302
eCl@ss 7.0:	27371401
ETIM 6.0:	EC001040

Características del producto

© Rittal 2016

Ejecución:	Tamaño: 00
Adecuado para barras colectoras:	con altura de sección: 5 mm con altura de sección: 10 mm
Nº de polos:	3 polos
Para sistemas de barras con distancia entre centros:	60 mm
Dimensiones:	Anchura: 106 mm Altura: 194 mm
Tipo de conexión (eléctrica):	Borne
Tensión de servicio:	690 V, 3~
Espacio de embornado p. pletinas flexibles:	Anchura: 13 mm Altura: 13 mm
Connection for round conductor cross-sections:	4 mm² - 95 mm²
Intensidad de servicio máx.:	160 A
Salida de cables:	arriba/abajo
Peso/UE:	0,94 kg

Aprobaciones

Aprobaciones:	C-UR (EN) UR (EN)
Explicaciones:	Declaración de conformidad (DE) Declaración del fabricante (DE)

Descargas

Hojas técnicas:	Datos técnicos ES
Documentos:	Instrucciones (FR, IT, DE, EN)
Dibujos CAD:	Solicitar