Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

# Portafusibles 61 A hasta 400 A – SV 9345.100

???product.pdf.publificationdate??? : 01-feb-2016

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# Portafusibles 61 A hasta 400 A – SV 9345.100

created : 01.02.2016 build on www.rittal.com/es-es



## Descripción producto

| | |
|---|---|
| **Material:** | Poliamida (PA 6)<br>Autoextinguible según UL 94-V0<br>Vías de contacto: cobre electrolítico, plateado |
| **Color:** | Chasis: RAL 7035<br>Tapa: RAL 7035/7001 |
| **Aprobaciones:** | UL 4248-1<br>UL 4248-8<br>CSA C22.2 No. 4248.1-07<br>CSA C22.2 No. 4248.8-07 |
| **Unidad de embalaje:** | 1 pza(s). |
| **EAN:** | 4028177615656 |
| **Código arancelario:** | 85365080 |
| **eCl@ss 5.1:** | 27370302 |
| **eCl@ss 7.0:** | 27400613 |
| **ETIM 6.0:** | EC001900 |

## Características del producto

| | |
|---|---|
| **Ejecución:** | para sistemas de barras |

© Rittal 2016

| | |
|---|---|
| **Adecuado para barras colectoras:** | con altura de sección: 5 mm<br>con altura de sección: 10 mm |
| **Nº de polos:** | 3 polos |
| **Para sistemas de barras con distancia entre centros:** | 60 mm |
| **Dimensiones:** | Anchura: 184 mm<br>Altura: 288 mm |
| **Tipo de conexión (eléctrica):** | Borne |
| **Tensión de servicio:** | 600 V, 3~ |
| **Connection for round conductor cross-sections:** | AWG 2 - MCM 300 |
| **Intensidad de servicio mín.:** | 61 A |
| **Intensidad de servicio máx.:** | 100 A |
| **Salida de cables:** | arriba/abajo |
| **Adecuada para fusibles:** | Tipo de fusible (Class): J<br>Estándar de los fusibles: UL 4248-8<br>Ø x long.: 29 mm x 118 mm mm |
| **Peso/UE:** | 2,62 kg |

## Aprobaciones

| | |
|---|---|
| **Aprobaciones:** | C-UR (EN)<br>UR (EN)<br>UR + C-UR (EN) |

## Descargas

| | |
|---|---|
| **Hojas técnicas:** | Datos técnicos<br>ES |
| **Dibujos CAD:** | Solicitar |

© Rittal 2016