Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Armarios de poliéster KS – KS 1469.500

???product.pdf.publificationdate??? : 04-dic-2015

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

RITTAL

FRIEDHELM LOH GROUP

Armarios de poliéster KS – KS 1469.500

created : 04.12.2015 build on www.rittal.com/es-es



Descripción producto

Material:	Armario y puerta: reforzados con fibra de vidrio, poliéster insaturado GFK Puerta: junta continua de poliuretano inyectado Placa de montaje: chapa de acero Mirilla: acrílica, 3,0 mm con perfil de goma continuo
Superficie:	Armario y puerta: sin tratamiento, poliéster tintado Placa de montaje: galvanizada
Color:	Semejante RAL 7035
Grado de protección IP según IEC 60 529:	IP 56
Grado de protección NEMA:	NEMA 12
Código IK:	IK08
Unidad de envase:	Armario con puerta abisagrada, cerrado en todo el contorno, bombín de doble paletón 3 mm Placa de montaje Doble junta en el canto superior e inferior de la puerta como listón de protección contra el agua de lluvia integrado Perfiles en C laterales para un ajuste en profundidad sin escalonamientos de la placa de montaje Ventana en la puerta
Observación:	Una exposición prolongada a rayos UV (luz solar) en combinación con viento y lluvia puede deteriorar el aspecto de la superficie. La protección de los componentes eléctricos instalados no se ve afectada. Si los armarios no pueden protegerse de la radiación UV, recomendamos pintar con una pintura PUR. Temperatura ambiente admisible -30°C...+75°C.
Unidad de embalaje:	1 pza(s).

© Rittal 2015

EAN:	4028177526785
Código estadístico:	94037000
eCl@ss 5.1:	27180102
eCl@ss 7.0:	27180101
ETIM 6.0:	EC000261

Características del producto

Dimensiones:	Anchura: 600 mm Altura: 800 mm Profundidad: 300 mm
Ventanas:	sí
Grosor del material:	Placa de montaje: 3 mm
Placa de montaje:	Anchura: 517 mm Altura: 750 mm
Número puertas:	1
Bisagras a la derecha, intercambiables a izquierda:	sí
Sistema de cierre de 3 puntos:	sí
Lock version:	Sistema de cierre de 3 puntos
Number of locks:	1
Lock insert:	Doble paletón 3 mm
Peso/UE:	26 kg

Aprobaciones

Aprobaciones:	Bureau Veritas (EN) Germanischer Lloyd (EN) Lloyds Register of Shipping (EN) Russian Maritime Register of Shipping (EN) TÜV DE
Certificados:	Grado de protección (EN) IK-Code (EN)

Explicaciones:	Declaración de conformidad (DE)

Descargas

Hojas técnicas:	Datos técnicos ES Documentación técnica ES
Documentos:	Instrucciones (EN, DE)
Dibujos CAD:	Solicitar

Tenga en cuenta por favor también los productos alternativos siguientes:



Armarios Ex Poliéster, caja vacía con puerta abisagrada