Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Cajas murales EL, 3 piezas con placa de montaje y guías perfil, montaje fijo – EL 2261.605

???product.pdf.publificationdate??? : 11-ene-2016

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

Cajas murales EL, 3 piezas con placa de montaje y guías perfil, montaje fijo – EL 2261.605

created : 11.01.2016 build on www.rittal.com/es-es



Descripción producto

Descripción:	Caja mural con óptima accesibilidad mediante pieza basculante.
Material:	Pieza mural y basculante: chapa de acero, 1,5 mm Cristal: Cristal de seguridad monocapa, 3 mm
Superficie:	Texturizada
Color:	Pieza mural y basculante: RAL 7035 Puerta transparente: RAL 7035/7015 (gris)
Grado de protección IP según IEC 60 529:	IP 55
Unidad de envase:	Pieza mural Pieza basculante con retícula de 25 mm en el marco frontal y posterior Puerta transparente de diseño Pieza mural: Placa entrada de cables, cerrada, arriba y abajo Pieza mural: Placa de montaje adjunta Parte móvil con 2 guías perfil de 19" Empuñadura Confort y cierre de 2 puntos Cierre de seguridad 3524 E
Unidad de embalaje:	1 pza(s).
EAN:	4028177324367
Código estadístico:	94032080
eCl@ss 5.1:	27180204

© Rittal 2016

eCl@ss 7.0:	27180208
ETIM 6.0:	EC002500

Características del producto

Ejecución:	con placa de montaje y guías perfil, montaje fijo
Dimensiones:	Anchura: 600 mm Altura: 1012 mm Unidades de altura: 21 UA Profundidad: 373 mm
Profundidad parte móvil:	216 mm
Pr. de montaje:	320 mm
Dimensiones interiores:	Anchura interior: 502 mm Altura interior: 949 mm
Placa de montaje:	Anchura: 485 mm Altura: 965 mm
Pieza mural:	Profundidad: 135 mm
Capacidad de carga:	Pieza basculante, estática (máx.): 75 kg
Peso/UE:	56,3 kg

Aprobaciones

Aprobaciones:	Germanischer Lloyd (EN) Lloyds Register of Shipping (EN) UL + C-UL (EN)

Descargas

Hojas técnicas:	Datos técnicos ES
Documentos:	Instrucciones (EN, DE)
Dibujos CAD:	Solicitar

© Rittal 2016