Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Armarios compactos CM – CM 5115.500

???product.pdf.publificationdate??? : 04-dic-2015

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

Armarios compactos CM – CM 5115.500

created : 04.12.2015 build on www.rittal.com/es-es



Descripción producto

Material:	Caja: chapa de acero de 1,5 mm Puerta: Chapa de acero de 2,0 mm, junta continua de poliuretano inyectado Placa de montaje: Chapa de acero de 3,0 mm
Superficie:	Armario y puerta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada Placa de montaje: galvanizada
Color:	RAL 7035
Grado de protección IP según IEC 60 529:	IP 55 con la selección de las entradas de cables o placas de cierre correspondientes
Grado de protección NEMA:	NEMA 12 con la selección de las entradas de cables o placas de cierre correspondientes
Código IK:	IK08
Unidad de envase:	Armario con puerta(s) con bisagras Sistema de cierre de 3 puntos con bombín de doble paletón Placa de montaje Suelo abierto para poder configurar la entrada de cables
Unidad de embalaje:	1 pza(s).
EAN:	4028177479753
Código estadístico:	94032080
eCl@ss 5.1:	27180102

© Rittal 2015

eCl@ss 7.0:	27180101
ETIM 6.0:	EC000261

Características del producto

Dimensiones:	Anchura: 800 mm Altura: 1000 mm Profundidad: 400 mm
Placa de montaje:	Anchura: 740 mm Altura: 955 mm
Número puertas:	1
Bisagras a la derecha, intercambiables a izquierda:	sí
Peso/UE:	61 kg

Aprobaciones

Aprobaciones:	CSA (EN) Lloyds Register of Shipping (EN) TÜV (DE) UL + C-UL (EN)
Certificados:	IK-Code (EN)
Explicaciones:	Declaración de conformidad (DE) Declaración del fabricante (EN, DE)

Descargas

Hojas técnicas:	Datos técnicos ES
Documentos:	Instrucciones (SE, ES, DE, EN, FR, NL, IT, JP)
Dibujos CAD:	Solicitar

Tenga en cuenta por favor también los productos alternativos siguientes:



Sistema de armarios individuales SE 8

© Rittal 2015

© Rittal 2015