Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Partes inferiores – TP 6707.500

???product.pdf.publicationdate??? : 11-ene-2016

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

Partes inferiores – TP 6707.500

created : 11.01.2016 build on www.rittal.com/es-es



Descripción producto

Material:	Caja: chapa de acero de 1,5 mm Puerta y cubierta: Chapa de acero de 2,0 mm, junta continua de poliuretano inyectado Placa de montaje: Chapa de acero de 2,5 mm
Superficie:	imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada Placa de montaje: galvanizada
Color:	RAL 7035
Grado de protección IP según IEC 60 529:	IP 55 con la selección de las entradas de cables correspondientes
Grado de protección NEMA:	NEMA 12 con la selección de las entradas de cables correspondientes
Código IK:	IK08
Unidad de envase:	Caja arriba abierta Doppeltür mit Stangenverschluss, vorne und hinten Placa de montaje ajustable en profundidad (en profundidad de 500 mm) Suelo abierto para poder configurar la entrada de cables
Unidad de embalaje:	1 pza(s).
EAN:	4028177554146
Código estadístico:	94032080
eCl@ss 5.1:	27180504

© Rittal 2016

eCl@ss 7.0:	27180504
ETIM 6.0:	EC000784

Características del producto

Dimensiones:	Anchura: 1600 mm Altura: 675 mm Profundidad: 500 mm
Placa de montaje:	Anchura: 1499 mm Altura: 571 mm
Número puertas:	2
Peso/UE:	85 kg

Aprobaciones

Aprobaciones:	UL + C-UL (EN)
Certificados:	IK-Code (EN)
Explicaciones:	Declaración de conformidad (DE)

Descargas

Hojas técnicas:	Datos técnicos ES
Documentos:	Instrucciones (EN, DE)
Dibujos CAD:	Solicitar

© Rittal 2016