Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Caja mural AE con guías perfil de 19", variables en profundidad – DK 7645.000

???product.pdf.publificationdate??? : 11-ene-2016

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

Caja mural AE con guías perfil de 19", variables en profundidad – DK 7645.000

created : 11.01.2016 build on www.rittal.com/es-es



Descripción producto

Descripción:	Caja mural para pequeñas redes con elevado grado de protección.
Material:	Caja: chapa de acero
Superficie:	Caja: texturizada Guías perfil: galvanizadas
Color:	RAL 7035
Grado de protección IP según IEC 60 529:	Hasta IP 66 (depende de la placa de entrada de cables elegida)
Unidad de envase:	Caja con puerta abisagrada Bisagras a la derecha, intercambiables a izquierda Cierre de aldabilla con bombín de doble paletón de 3 mm Placa entrada de cables con escobilla para la entrada de cables a través del suelo de la caja Guías perfil, 482,6 mm (19"), ajustables en profundidad sin escalonamientos Guía perfil en C para el guiado de cables en el dorsal Ángulo de chapa para el alojamiento opcional de una guía de puesta a tierra o de una regleta de enchufes en pulgadas
Unidad de embalaje:	1 pza(s).
EAN:	4028177147041
Código estadístico:	94032080
eCl@ss 5.1:	27180204

© Rittal 2016

eCl@ss 7.0:	27180208
ETIM 6.0:	EC002500

Características del producto

Dimensiones:	Anchura: 600 mm Altura: 760 mm Profundidad: 350 mm
Altura de montaje para componentes:	16 UA
Pr. de montaje:	310 mm
Bisagras:	a la derecha, intercambiables a izquierda
Nº de cierres de aldabilla:	2
Placa de entrada de cables, tamaño:	5
Placa de entrada de cables, cantidad:	1
Peso/UE:	29 kg

Aprobaciones

Aprobaciones:	CSA (EN) Germanischer Lloyd (EN) Lloyds Register of Shipping (EN) TÜV 1 DE VDE (EN, DE)

Descargas

Hojas técnicas:	Datos técnicos ES Ficha técnica del producto DE
Dibujos CAD:	Solicitar

© Rittal 2016