Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Cajas murales EL, 3 piezas premontadas con guías perfil, variables en profundidad – DK 7709.735

???product.pdf.publificationdate??? : 11-ene-2016

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

Cajas murales EL, 3 piezas premontadas con guías perfil, variables en profundidad – DK 7709.735

created : 11.01.2016 build on www.rittal.com/es-es



Descripción producto

Descripción:	Caja mural con óptima accesibilidad mediante pieza basculante.
Material:	Pieza mural y basculante: chapa de acero, 1,5 mm Cristal: Cristal de seguridad monocapa, 3 mm
Superficie:	Texturizada
Color:	Pieza mural y basculante: RAL 7035 Puerta transparente: RAL 7035/7015 (gris)
Grado de protección IP según IEC 60 529:	IP 54 en combinación con placa entrada de cables cerrada
Unidad de envase:	Pieza mural Pieza basculante con retícula de 25 mm en el marco frontal y posterior Puerta transparente de diseño Pieza mural: Placa entrada de cables, cerrada, arriba Pieza mural: Placa entrada de cables con escobilla, abajo Pieza mural: 2 carriles de montaje verticales Pieza mural: Guía perfil en C horizontal, para la captación de cables Parte móvil con 2 guías perfil de 19", ajustables en profundidad sin escalonamientos Pieza basculante: Filtro de salida en el lateral izquierdo y derecho Guía de puesta a tierra en forma de estrella 4 soportes murales 10 mm Empuñadura Confort Mini Cierre de seguridad 3524 E
Observación:	Caja de 673 mm de profundidad con soporte de fijación mural reforzado
Unidad de embalaje:	1 pza(s).

© Rittal 2016

EAN:	4028177324237
Código estadístico:	94032080
eCl@ss 5.1:	27180204
eCl@ss 7.0:	27180208
ETIM 6.0:	EC000261

Características del producto

Ejecución:	premontados
Dimensiones:	Anchura: 600 mm Altura: 478 mm Unidades de altura: 9 UA Profundidad: 573 mm
Profundidad parte móvil:	416 mm
Pr. de montaje:	520 mm
Dimensiones interiores:	Anchura interior: 502 mm Altura interior: 415 mm
Pieza mural:	Profundidad: 135 mm
Capacidad de carga:	Pieza basculante, estática (máx.): 45 kg
Peso/UE:	38,2 kg

Aprobaciones

Aprobaciones:	UL + C-UL (EN)

Descargas

Hojas técnicas:	Datos técnicos ES
Documentos:	Instrucciones (EN, DE)
Dibujos CAD:	Solicitar

© Rittal 2016