Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Cajas de policarbonato PK sin pretaladros – PK 9509.000

???product.pdf.publificationdate??? : 03-dic-2015

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

Cajas de policarbonato PK sin pretaladros – PK 9509.000

created : 03.12.2015 on www.rittal.com/es-es



Descripción producto

Material:	Caja: policarbonato reforzado con fibra de vidrio Tornillos de tapa: Poliamida Tapones ciegos: Polietileno Tapa gris: policarbonato reforzado con fibra de vidrio, junta continua de poliuretano inyectado
Color:	RAL 7035
Grado de protección IP según IEC 60 529:	IP 66
Grado de protección NEMA:	NEMA 4X
Unidad de envase:	Caja con tapa Tornillos de tapa Tapones ciegos para tornillos de fijación mural
Unidad de embalaje:	4 pza(s).
EAN:	4028177139299
Código estadístico:	94037000
eCl@ss 5.1:	27180102
eCl@ss 7.0:	27180101
ETIM 6.0:	EC000261

© Rittal 2015

Características del producto

Dimensiones:	Anchura: 130 mm Altura: 94 mm Profundidad: 81 mm
Tapa:	gris
Ambient temperature range:	-35°C...+80°C
Observación:	The specified temperatures may be limited by the installed equipment
Temperatura de servicio (máx.):	80 °C
Peso/UE:	1,17 kg

Aprobaciones

Aprobaciones:	Bureau Veritas (EN) C-UL (EN) UL (EN)
Explicaciones:	Declaración de conformidad (DE)

Descargas

Hojas técnicas:	Datos técnicos ES
Dibujos CAD:	Solicitar

© Rittal 2015