Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

# Cajas de policarbonato PK sin pretaladros – PK 9522.000

???product.pdf.publificationdate??? : 03-dic-2015

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# Cajas de policarbonato PK sin pretaladros – PK 9522.000

created : 03.12.2015 on www.rittal.com/es-es



## Descripción producto

| | |
|---|---|
| **Material:** | Caja: policarbonato reforzado con fibra de vidrio<br>Tornillos de tapa: Poliamida<br>Tapones ciegos: Polietileno<br>Tapa gris: policarbonato reforzado con fibra de vidrio, junta continua de poliuretano inyectado |
| **Color:** | RAL 7035 |
| **Grado de protección IP según IEC 60 529:** | IP 66 |
| **Grado de protección NEMA:** | NEMA 4X |
| **Unidad de envase:** | Caja con tapa<br>Tornillos de tapa<br>Tapones ciegos para tornillos de fijación mural |
| **Unidad de embalaje:** | 1 pza(s). |
| **EAN:** | 4028177139817 |
| **Código estadístico:** | 94037000 |
| **eCl@ss 5.1:** | 27180102 |
| **eCl@ss 7.0:** | 27180101 |
| **ETIM 6.0:** | EC000261 |

© Rittal 2015

## Características del producto

| | |
|---|---|
| **Dimensiones:** | Anchura: 254 mm<br>Altura: 180 mm<br>Profundidad: 165 mm |
| **Tapa:** | gris |
| **Ambient temperature range:** | -35...+80 |
| **Observación:** | The specified temperatures may be limited by the installed equipment |
| **Temperatura de servicio (máx.):** | 80 °C |
| **Peso/UE:** | 1,13 kg |

## Aprobaciones

| | |
|---|---|
| **Aprobaciones:** | Bureau Veritas (EN)<br>C-UL (EN)<br>UL (EN) |
| **Explicaciones:** | Declaración de conformidad (DE) |

## Descargas

| | |
|---|---|
| **Hojas técnicas:** | Datos técnicos<br>ES |
| **Dibujos CAD:** | Solicitar |

© Rittal 2015