Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Guías conductoras de corriente PSM – DK 7856.005

Date : 16-sep-2016

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

Guías conductoras de corriente PSM – DK 7856.005

created: 16.09.2016 on www.rittal.com/es-es







Descripción producto

Descripción:	El sistema modular permite un equipamiento básico de los racks mediante un carril soporte vertical con alimentación monofásica/trifásica. Los diferentes módulos de bases de enchufe para la alimentación de los componentes activos pueden encajarse en el carril soporte. Incluso encontrándose en pleno funcionamiento, ya que el perfil soporte se encuentra protegido contra contactos.
Ventajas:	Posibilidad de ampliación sin interrupción del servicio
Datos técnicos:	Cada módulo toma sobre el carril soporte una fase, según la dirección de montaje de la alimentación o de la alimentación redundante. Según la ejecución montaje monofásico/trifásico con una intensidad máx. de 2 x (3 x 16 A/32 A). Posibilidad de alimentación trifásica redundante. El circuito redundante se encuentra completamente separado de las 3 fases del carril soporte. Los módulos pueden equiparse con una protección contra sobretensión integrada, que en caso de sobretensión desconecta únicamente el módulo afectado. El resto de los módulos permanecen en servicio.
Material:	Perfil de aluminio, anodizado natural,

Características del producto

Ejecución:	Con cable de conexión de 3 m (conector tipo CEE/EN 60 309)
Módulos de puntos de conexión (máx.):	7
Adecuado para:	Tipo de armario: TS 8 Tipo de armario: TS IT Altura: 2000 mm
Alimentaciones:	Cantidad: 1

© Rittal 2016

	Fases por alimentación: 3~
Long. cable de conexión:	3 m
Condiciones ambientales:	Temperatura de servicio: +5°C...+45°C Temperatura de almacenaje: -20°C...+60°C Humedad del aire (sin condensación): 5 % - 95 %
Tipo de conexión (eléctrica):	CEE
Intensidad (máx.):	16 A
Unidad de embalaje:	1 pza(s).
Peso/UE:	5,1 kg
EAN:	4028177579200
Código arancelario:	85369001
ETIM 6.0:	EC000215
ETIM 5.0:	EC002762
eCl@ss 8.0/8.1:	27371306
eCl@ss 7.0/7.1:	27371306
eCl@ss 6.0/6.1:	27371306
eCl@ss 5.1/5.1.4:	27143401

Aprobaciones

Explicaciones:	Declaración de conformidad (DE)

Descargas

Hojas técnicas:	Documentación técnica (DE)
Documentos:	Instrucciones EN NA
Dibujos CAD:	Visio Shapes (EN, DE)
Dibujos CAD:	Solicitar

© Rittal 2016