Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

PDU internacional, ejecución basic – DK 7955.110

Date : 16-sep-2016

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

PDU internacional, ejecución basic – DK 7955.110

created: 16.09.2016 on www.rittal.com/es-es



Descripción producto

Descripción:	Distribución básica de corriente, robusta y compacta, para el entorno TI. Con esta PDU compacta se puede equipar fácilmente cualquier rack TI con una distribución de corriente profesional. En el rack TS IT el montaje se puede realizar incluso sin herramientas. La construcción compacta hace posible un montaje sencillo.
Material:	Perfil de aluminio, anodizado negro
Grado de protección IP según IEC 60 529:	IP 20
Normas:	EN 60 950-1

Características del producto

Ejecución:	PDU Basic
Enchufes:	24 x Conector C13 - Negro 4 x Conector C19 - Negro
Adecuado para:	Tipo de armario: TS IT Tipo de armario: TS 8 Altura: ≥ 1200 mm
Dimensiones:	Anchura: 44 mm Profundidad: 62 mm Longitud: 970 mm
Alimentaciones:	Cantidad: 1 Fases por alimentación: 1~

© Rittal 2016

Long. cable de conexión:	3 m
Condiciones ambientales:	Temperatura de servicio: +0°C...+45°C Temperatura de almacenaje: -25°C...+70°C Humedad del aire (sin condensación): 10 % - 95 %
Tipo de conexión (eléctrica):	CEE
Intensidad (máx.):	16 A
Unidad de embalaje:	1 pza(s).
Peso/UE:	3,33 kg
EAN:	4028177684911
Código arancelario:	85369085
ETIM 6.0:	EC000330
ETIM 5.0:	EC002762
eCl@ss 8.0/8.1:	27142604
eCl@ss 7.0/7.1:	27142604
eCl@ss 6.0/6.1:	27142604
eCl@ss 5.1/5.1.4:	27143401

Aprobaciones

Explicaciones:	Declaración de conformidad (DE)

Descargas

Hojas técnicas:	Datos técnicos ES Documentación técnica (DE)
Documentos:	Instrucciones (EN, DE) NA
Dibujos CAD:	Visio Shapes (EN, DE)
Dibujos CAD:	Solicitar

© Rittal 2016