ESPECIFICACIONES CONTRAMARCO ECLISE PARA INTERIOR

ECLISSE EXTENSIÓN ENLUCIDO Suministro y colocación de contramarco metalico para puerta corredera de la casa ECLISSE modelo EXTENSIÓN (doble puerta) versión enlucido pared acabada 90/108 mm, o equivalente para hoja de cm_____ x cm_____ con guia de riel extraible de aluminio 6060 norma UNI 9006:1 y carros de deslizaminiento con cojinetes de bolas revestidos con nylon 6,6 elastomerico durabilidad 100.000 ciclos UNI EN 1527. El contramarco debe ser fabricado por chapa galvanizada SK 0.7 mm de espesor, de 16 travesaños horizontales, montantes verticales reforzados, travesaño superior metalico con junta poliestireno y red portaenfoscado 25x50 corrugada sobresaliente de la estructura.

ECLISSE EXTENSIÓN CARTÓN YESO Suministro y colocación de contramarco metalico para puerta corredera de la casa ECLISSE modelo EXTENSIÓN (doble puerta) versión cartón yeso pared acabada 100/125 mm o equivalente para hoja de cm_____ x cm_____ con guia de riel extraible de aluminio 6060 norma UNI 9006:1 y carros de deslizaminiento con cojinetes de bolas revestidos con nylon 6,6 elastomerico durabilidad 100.000 ciclos UNI EN 1527 . El contramarco debe ser fabricado por perfiles de chapa galvanizada SK 0.9 mm de espesor, compuesto de 14 travesaños horizontales, montantes verticales reforzados, travesaño superior metalico.