

Eclisse **CIRCULAR único**

versión **ENLUCIDO**

Contramarco para puerta curva

Nacido para ofrecer nuevas soluciones a las exigencias más dispares de los proyectos de interiorismo, Eclisse CIRCULAR esconde una hoja corredera empotrable curva.
Este modelo permite reinterpretar la tradicional subdivisión de los espacios domésticos.



CONTRAMARCO ESTANDAR

RADIO R	LUZ DE PASO L x H	MEDIDA TOTAL C x H1	A	B
1000	600 x 2020/2100	1250 x 2178/2258	660	650
	700 x 2020/2100	1390 x 2178/2258	760	735
	800 x 2020/2100	1545 x 2178/2258	860	860
	900 x 2020/2100	1650 x 2178/2258	960	940
	1000 x 2020/2100	1760 x 2178/2258	1060	1055
1200	600 x 2020/2100	1295 x 2178/2258	660	665
	700 x 2020/2100	1450 x 2178/2258	760	755
	800 x 2020/2100	1600 x 2178/2258	860	840
	900 x 2020/2100	1770 x 2178/2258	960	970
	1000 x 2020/2100	1890 x 2178/2258	1060	1055
1300	600 x 2020/2100	1305 x 2178/2258	660	670
	700 x 2020/2100	1470 x 2178/2258	760	760
	800 x 2020/2100	1625 x 2178/2258	860	850
	900 x 2020/2100	1775 x 2178/2258	960	935
	1000 x 2020/2100	1940 x 2178/2258	1060	1065
1500	600 x 2020/2100	1330 x 2178/2258	660	675
	700 x 2020/2100	1500 x 2178/2258	760	770
	800 x 2020/2100	1665 x 2178/2258	860	860
	900 x 2020/2100	1825 x 2178/2258	960	950
	1000 x 2020/2100	1975 x 2178/2258	1060	1040
1700	600 x 2020/2100	1300 x 2178/2258	660	640
	700 x 2020/2100	1480 x 2178/2258	760	730
	800 x 2020/2100	1695 x 2178/2258	860	870
	900 x 2020/2100	1865 x 2178/2258	960	965
	1000 x 2020/2100	2025 x 2178/2258	1060	1055
1800	600 x 2020/2100	1350 x 2178/2258	660	685
	700 x 2020/2100	1530 x 2178/2258	760	780
	800 x 2020/2100	1705 x 2178/2258	860	870
	900 x 2020/2100	1875 x 2178/2258	960	965
	1000 x 2020/2100	2040 x 2178/2258	1060	1055
2000	600 x 2020/2100	1360 x 2178/2258	660	690
	700 x 2020/2100	1540 x 2178/2258	760	785
	800 x 2020/2100	1720 x 2178/2258	860	880
	900 x 2020/2100	1900 x 2178/2258	960	970
	1000 x 2020/2100	2070 x 2178/2258	1060	1065







NOTAS

Medidas especiales: también hay disponibles contramarcos que varían en longitud de 600 a 1200 mm y en altura de 1000 a 2600 m (con medidas intermedias cada 50 mm).

Advertencias

► La capacidad estándar del sistema de rodamientos es de 80 kg.



Nota: Indicar siempre la dirección de abertura de la puerta.

medidas expresadas en mm

DETALLES TÉCNICOS



Especificaciones del riel curvo

Fabricados especialmente para deslizarse dentro del riel curvo, los carros de deslizamiento de doble rueda Eclisse se adaptan a diferentes radios de curvatura.



Especificaciones del contramarco

La pared del contramarco Circular está fabricada con planchas modulares para garantizar un perfecto asiento interno de paso de la puerta.

TRATAMIENTOS

- ANTICORROSION

VENTAJAS - El contramarco ECLISSE es:

- Robusto para una mayor fiabilidad y durabilidad en el tiempo.
- Inspeccionable para un deslizamiento de la puerta siempre optimo.
- Personalizable con accesorios para la funcionalidad del ambiente.

Tel. 902 550878 - Fax 902 550879 - eclisse@eclisse.es - www.eclisse.es

ECLISSE® Contramarcos para puertas correderas