GREE
EL AIRE QUE CONECTA CONTIGO

De serie
Opcional

DEPÓSITOS DE AGUA

AEROTERMIA

Los depósitos de agua de Gree son compatibles con toda la serie de GMV5 HOME y la gama VERSATI de aeotermia. La serie se constituye por modelos de 1 serpentín que van de 200 L a los 400 L y por modelos de doble serpentín que también van de 200L a 400L con la particularidad de que estos son conectables directamente a placas termo solares para la generación de agua caliente.



Depósitos de 200 L a 400 L

De 1 o 2 serpentines

Resistencia auxiliar de 3 kW

Conectable directamente a placas termosolares*

Presión nominal máxima de 0,7 Mpa

*Según modelo

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES



Compatible Kit solar. El equipo está preparado para trabajar junto a placas termosolares para mayor eficiencia.

Depósito de agua de 1 serpentín

MODELO		GMV5 DA 200	GMV5 DA 300	GMV5 DA 350	GMV5 DA 400	GMV5 DAT 200	GMV5 DAT 300
Código		3IGR0025	3IGR0027	3IGR0029	3IGR0031	3IGR0033	3IGR0034
Volumen del acumulador	(L)	200	300	350	400	200	300
Presión nominal máxima	(MPa)	0.7					
Potencia de la resistencia auxiliar	(kW)	3					
Alimentación	(V / f / Hz)	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	380 - 415 / 3 / 50 - 60	380 - 415 / 3 / 50 - 60
Aislamiento	Interior / Exterior (mm)	1.5 / 50	1.5 / 45	1.5 / 45	1.5 / 45	1.5 / 50	1.5 / 45
Conexiones hidráulicas Recirculación	(Pul.(mm))	3/4 (19,05)					
Conexiones hidráulicas	ACS (Pul.(mm))	1/2 (12,7)					
Ancho / Alto / Fondo	(mm)	540 / 1595 / 540	620 / 1620 / 620	620 / 1920 / 620	620 / 2150 / 620	540 / 1595 / 540	620 / 1620 / 620
Embalaje Ancho / Alto / Fondo	(mm)	625 / 1620 / 630	705 / 1645 / 710	705 / 2150 / 722	705 / 2150 / 722	625 / 1620 / 630	705 / 1645 / 710
Peso	Neto / Bruto (kg)	68 / 77	82 / 92	96 / 122	106 / 134	68 / 77	82 / 92
Superficie intercambiador	Inferior (m^2)	0.92	1.3	1.7	2.1	0.92	1.3

Depósito de agua de 2 serpentines conectable directamente a placas solares

MODELO		GMV5 DA 200FV	GMV5 DA 300FV	GMV5 DA 350FV	GMV5 DA 400FV	GMV5 DAT 200FV	GMV5 DAT 300 FV
Código		3IGR0026	3IGR0028	3IGR0030	3IGR0032	3IGR0038	3IGR0039
Volumen del acumulador	(L)	200	300	350	400	200	300
Presión nominal máxima	(MPa)	0.7					
Potencia de la resistencia auxiliar	(kW)	3					
Alimentación	(V / f / Hz)	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	380 - 415 / 3 / 50 - 60	380 - 415 / 3 / 50 - 60
Aislamiento	Interior / Exterior (mm)	1.5 / 50	1.5 / 45	1.5 / 45	1.5 / 45	1.5 / 50	1.5 / 45
Conexiones hidráulicas Recirculación	(Pul.(mm))	3/4 (19,05)					
Conexiones hidráulicas	ACS (Pul.(mm))	1/2 (12,7)					
Conexiones de la bomba de agua	(Pul.(mm))	-	-	-	-	0,5	0,5
Ancho / Alto / Fondo	(mm)	540 / 1595 / 540	620 / 1620 / 620	620 / 1920 / 620	620 / 2150 / 620	540 / 1595 / 540	620 / 1620 / 620
Embalaje Ancho / Alto / Fondo	(mm)	625 / 1620 / 630	705 / 1645 / 710	705 / 1920 / 722	705 / 2150 / 722	625 / 1620 / 630	705 / 1645 / 710
Peso	Neto / Bruto (kg)	71 / 80	87 / 97	100 / 126	110 / 139	71 / 80	87 / 97
Superficie intercambiador	Inferior / Superior (m^2)	0.92 / 0.68	1.3 / 0.73	1.7 / 0.73	2.1 / 0.73	0.92 / 0.68	1.3 / 0.73