GREE
EL AIRE QUE CONECTA CONTIGO

SPLIT CASSETTES DE 1 Y 2 VÍAS

UNIDADES INTERIORES GMV5

R410A INVERTER









● De serie
● Opcional

Desde 2,2kW hasta 7,1kW de potencia y de 2 o 1 vía/s, los cassettes de la serie GMV5 de Gree climatizarán cualquier estancia con eficiencia y confort.

El flujo de aire es equilibrado, la unidad cuenta con funcionamiento automático y 7 velocidades de ventilador.

Los Cassettes de 2 y 1 vías están equipados con una bomba de drenaje capaz de extraer agua a hasta 1 metro por encima de la unidad.

El motor Inverter DC regula la velocidad de manera continua para mantener un nivel sonoro inferior ajustando la ventilación a la demanda de temperatura. La unidad interior puede entrar en modo silencioso automático a través del control por cable para asegurar un funcionamiento silencioso sin modificar el nivel de confort.

De 2,2 kW a 7,1 kW

Diseño compacto

Bomba de drenaje incorporada

Bajo nivel sonoro

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

Swing amplio. El caudal de aire se distribuye de una manera más amplia por toda la estancia llegando antes a la temperatura de confort.

Turbo cooling. El ventilador trabaja a velocidad Turbo para conseguir la temperatura seleccionada de manera más rápida.

I Feel. El mando inalámbrico cuenta con un sensor de temperatura que ajusta el funcionamiento del equipo en todo momento.

Reinicio automático. Tras un corte eléctrico el sistema se reiniciará y seguirá en la función seleccionada previa al fallo en el suministro.

Ventilador multi-velocidad. La unidad permite ajustar diferentes niveles de velocidad del ventilador conforme a las necesidades.

Bomba de drenaje incorporada. Para una instalación más fácil, rápida y flexible.

Control por cable (Maestro/Esclavo). Cuando más de un control por cable gestionan la instalación, uno de ellos tiene prioridad sobre el resto.

Direccionamiento automático. Desde la unidad exterior, el sistema detecta todas las unidades interiores y las direcciona automáticamente.

Diseño compacto. Las dimensiones contenidas de la unidad permiten su instalación sin problemas de espacio.

Facilidad de mantenimiento. El diseño de las carcasas está especialmente concebido para facilitar el acceso en caso de mantenimiento.

Filtro lavable. Los filtros son fáciles de retirar y volver a colocar, lo que hace muy sencillo su mantenimiento.

Motor de alto rendimiento. El ventilador mantiene un funcionamiento estable y un nivel sonoro contenido.

Temporizador 24h. Establece el funcionamiento del equipo dentro de las 24h de un día, y así, hasta que se desactive la función.

Modo silencioso. La tecnología avanzada permite reducir el nivel sonoro de las unidades sin cambios en el nivel de confort.

Split Cassettes 1 vía

MODELO		GMV5 CST 22V1	GMV5 CST 28V1	GMV5 CST 36V1	GMV5 CST 45V1	GMV5 CST 50V1
Código		3IGR2100K	3IGR2101K	3IGR2102K	3IGR2103K	3IGR2104K
Potencia	Frío / Calor (kW)	2,2 / 2,5	2,8 / 3,2	3,6 / 4	4,5 / 5	5 / 5,6
Consumo eléctrico	(kW)	0,03	0,03	0,03	0,045	0,045
Corriente	Frío (A)	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3
	Calor (A)	0.2	0.2	0.2	0.3	0.7
Alimentación	(V / f / Hz)	220 - 240 / 1 / 50				
Conexiones	Líquido / Gas (Pul.)	1/4 / 3/8	1/4 / 3/8	1/4 / 1/2	1/4 / 1/2	1/4 / 1/2
Diámetro exterior de tubería de drenaje	(mm)	25				
Grosor de la tubería de drenaje	(mm)	2.5				
Caudal de aire	(m^3/h)	450 - 600	450 - 600	450 - 600	500 - 830	500 - 830
Presión sonora	(dB(A))	28 - 36	28 - 36	28 - 36	30 - 40	30 - 40
Ancho / Alto / Fondo	(mm)	987 / 178 / 385				
Embalaje Ancho / Alto / Fondo	(mm)	1307 / 501 / 310				
Panel Ancho / Alto / Fondo	(mm)	1200 / 55 / 460				
Peso	Neto / Bruto (kg)	21 / 27	21 / 27	21 / 27	22 / 28.5	22 / 28.5
Peso Panel	Neto / Bruto (kg)	4.2 / 6				

Split Cassettes 2 vías

MODELO		GMV5 CST 28V2	GMV5 CST 36V2	GMV5 CST 45V2	GMV5 CST 50V2	GMV5 CST 56V2	GMV5 CST 63V2	GMV5 CST 71V2
Código		3IGR2200K	3IGR2201K	3IGR2202K	3IGR2203K	3IGR2204K	3IGR2205K	3IGR2206K
Potencia	Frío / Calor (kW)	2,8 / 3,2	3,6 / 4	4,5 / 5	5 / 5,6	5,6 / 6,3	6,3 / 7,1	7,1 / 8
Consumo eléctrico	(kW)	0,055	0,055	0,055	0,055	0,103	0,103	0,103
Corriente	Frío (A)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.7	0.7	0.7
	Calor (A)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.7	0.7	0.7
Alimentación	(V / f / Hz)	220 - 240 / 1 / 50						
Conexiones	Líquido / Gas (Pul.)	1/4 / 3/8	1/4 / 1/2	1/4 / 1/2	1/4 / 5/8	3/8 / 5/8	3/8 / 5/8	3/8 / 5/8
Diámetro exterior de tubería de drenaje	(mm)	25						
Grosor de la tubería de drenaje	(mm)	2.5						
Caudal de aire	(m^3/h)	530 - 830	530 - 830	530 - 830	530 - 830	760 - 1100	760 - 1100	760 - 1100
Presión sonora	(dB(A))	31 - 35	31 - 35	31 - 35	31 - 35	35 - 39	35 - 39	35 - 39
Ancho / Alto / Fondo	(mm)	1200 / 315 / 520						
Embalaje Ancho / Alto / Fondo	(mm)	1523 / 430 / 658						
Panel Ancho / Alto / Fondo	(mm)	1443 / 33 / 630						
Peso	Neto / Bruto (kg)	40.5 / 52.5	40.5 / 52.5	40.5 / 52.5	40.5 / 52.5	43 / 55	43 / 55	43 / 55
Peso Panel	Neto / Bruto (kg)	7 / 11						



Gree Products, S.L.
Torre d'en Damians, 5.
08014 Barcelona

Comercial 932 687 568 - comercial@greeproducts.es
At. Técnica 931 820 238 - asistenciatecnica@greeproducts.es
www.greeproducts.es

1 de cada 3 máquinas en el mundo es fabricada por Gree

GREE
EL AIRE QUE CONECTA CONTIGO

SPLIT CASSETTES DE 4 VÍAS

UNIDADES INTERIORES GMV5

R410A INVERTER









● De serie
● Opcional

Desde 2,2 hasta 16kW de potencia y de 4 vías normal o compacto los cassettes de la serie GMV5 de Gree climatizarán cualquier estancia con eficiencia y confort.

El flujo de aire es equilibrado, la unidad cuenta con funcionamiento automático y 7 velocidades de ventilador.

Los Cassettes de 4 vías están equipados con una bomba de drenaje capaz de extraer agua a hasta 1 metro por encima de la unidad.

El motor Inverter DC regula la velocidad de manera continua para mantener un nivel sonoro inferior ajustando la ventilación a la demanda de temperatura. La unidad interior puede entrar en modo silencioso automático a través del control por cable para asegurar un funcionamiento silencioso sin modificar el nivel de confort.

De 2,2 kW a 16 kW

Diseño compacto

Bomba de drenaje incorporada

Bajo nivel sonoro

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

Swing amplio. El caudal de aire se distribuye de una manera más amplia por toda la estancia llegando antes a la temperatura de confort.

Turbo cooling. El ventilador trabaja a velocidad Turbo para conseguir la temperatura seleccionada de manera más rápida.

I Feel. El mando inalámbrico cuenta con un sensor de temperatura que ajusta el funcionamiento del equipo en todo momento.

Reinicio automático. Tras un corte eléctrico el sistema se reiniciará y seguirá en la función seleccionada previa al fallo en el suministro.

Ventilador multi-velocidad. La unidad permite ajustar diferentes niveles de velocidad del ventilador conforme a las necesidades.

Bomba de drenaje incorporada. Para una instalación más fácil, rápida y flexible.

Control por cable (Maestro/Esclavo). Cuando más de un control por cable gestionan la instalación, uno de ellos tiene prioridad sobre el resto.

Direccionamiento automático. Desde la unidad exterior, el sistema detecta todas las unidades interiores y las direcciona automáticamente.

Diseño compacto. Las dimensiones contenidas de la unidad permiten su instalación sin problemas de espacio.

Facilidad de mantenimiento. El diseño de las carcasas está especialmente concebido para facilitar el acceso en caso de mantenimiento.

Filtro lavable. Los filtros son fáciles de retirar y volver a colocar, lo que hace muy sencillo su mantenimiento.

Motor de alto rendimiento. El ventilador mantiene un funcionamiento estable y un nivel sonoro contenido.

Temporizador 24h. Establece el funcionamiento del equipo dentro de las 24h de un día, y así, hasta que se desactive la función.

Modo silencioso. La tecnología avanzada permite reducir el nivel sonoro de las unidades sin cambios en el nivel de confort.

Split Cassettes 4 vías Compactos 600x600

MODELO		GMV5 CST 22V4C	GMV5 CST 28V4C	GMV5 CST 36V4C	GMV5 CST 45V4C	GMV5 CST 50V4C	GMV5 CST 56V4C
Código		3IGR2001K	3IGR2002K	3IGR2003K	3IGR2004K	3IGR2005K	3IGR2006K
Potencia	Frío / Calor (kW)	2,2 / 2,5	2,8 / 3,2	3,6 / 4	4,5 / 5	5 / 5,6	5,6 / 6,3
Consumo eléctrico	(kW)	0,035	0,035	0,035	0,045	0,045	0,045
Corriente	Frío (A)	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5
	Calor (A)	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5
Alimentación	(V / f / Hz)	220 - 240 / 1 / 50					
Conexiones	Líquido / Gas (Pul.)	1/4 / 3/8	1/4 / 3/8	1/4 / 1/2	1/4 / 1/2	1/4 / 1/2	3/8 / 5/8
Diámetro exterior de tubería de drenaje	(mm)	25					
Grosor de la tubería de drenaje	(mm)	2.5					
Caudal de aire	(m^3/h)	400 - 600	400 - 600	400 - 600	480 - 700	480 - 700	480 - 700
Presión sonora	(dB(A))	35 - 41	35 - 41	35 - 41	38 - 45	38 - 45	38 - 45
Ancho / Alto / Fondo	(mm)	596 / 240 / 596					
Embalaje Ancho / Alto / Fondo	(mm)	773 / 300 / 773					
Panel Ancho / Alto / Fondo	(mm)	670 / 50 / 670					
Peso	Neto / Bruto (kg)	20.5 / 25.5					
Peso Panel	Neto / Bruto (kg)	3.5 / 5					

Split Cassettes 4 vías

MODELO		GMV5 CST 28V4	GMV5 CST 36V4	GMV5 CST 45V4	GMV5 CST 50V4	GMV5 CST 56V4	GMV5 CST 63V4	GMV5 CST 71V4
Código		3IGR2007K	3IGR2008K	3IGR2009K	3IGR2010K	3IGR2011K	3IGR2012K	3IGR2013K
Potencia	Frío / Calor (kW)	2,8 / 3,2	3,6 / 4	4,5 / 5	5 / 5,6	5,6 / 6,3	6,3 / 7,1	7,1 / 8
Consumo eléctrico	(kW)	0,048	0,048	0,048	0,05	0,059	0,059	0,068
Corriente	Frío (A)	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3
	Calor (A)	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3
Alimentación	(V / f / Hz)	220 - 240 / 1 / 50						
Conexiones	Líquido / Gas (Pul.)	1/4 / 3/8	1/4 / 1/2	1/4 / 1/2	1/4 / 1/2	3/8 / 5/8	3/8 / 5/8	3/8 / 5/8
Diámetro exterior de tubería de drenaje	(mm)	25						
Grosor de la tubería de drenaje	(mm)	2.5						
Caudal de aire	(m^3/h)	550 - 750	550 - 750	550 - 750	550 - 830	750 - 1000	750 - 1000	850 - 1180
Presión sonora	(dB(A))	31 - 36	31 - 36	31 - 36	31 - 36	32 - 37	32 - 37	33 - 38
Ancho / Alto / Fondo	(mm)	840 / 190 / 840	840 / 190 / 840	840 / 190 / 840	840 / 190 / 840	840 / 240 / 840	840 / 240 / 840	840 / 240 / 840
Embalaje Ancho / Alto / Fondo	(mm)	963 / 272 / 963	963 / 272 / 963	963 / 272 / 963	963 / 272 / 963	963 / 325 / 963	963 / 325 / 963	963 / 325 / 963
Panel Ancho / Alto / Fondo	(mm)	950 / 65 / 950	950 / 65 / 950	950 / 65 / 950	950 / 65 / 950	950 / 65 / 950	950 / 65 / 950	950 / 65 / 950
Peso	Neto / Bruto (kg)	22 / 27	22 / 27	22 / 27	22 / 28	22 / 28	27 / 33	27 / 33
Peso Panel	Neto / Bruto (kg)	7 / 11	7 / 11	7 / 11	7 / 11	7 / 11	7 / 11	7 / 11

MODELO		GMV5 CST 80V4	GMV5 CST 90V4	GMV5 CST100V4	GMV5 CST112V4	GMV5 CST125V4	GMV5 CST140V4	GMV5 CST160V4
Código		3IGR2014K	3IGR2015K	3IGR2016K	3IGR2017K	3IGR2018K	3IGR2019K	3IGR2020K
Potencia	Frío / Calor (kW)	8 / 9	9 / 10	10 / 11,2	11,2 / 12,5	12,5 / 14	14 / 16	16 / 17,5
Consumo eléctrico	(kW)	0,068	0,098	0,098	0,11	0,11	0,11	0,13
Corriente	Frío (A)	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6
	Calor (A)	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6
Alimentación	(V / f / Hz)	220 - 240 / 1 / 50						
Conexiones	Líquido / Gas (Pul.)	1/4 / 1/2	3/8 / 5/8	3/8 / 5/8	3/8 / 5/8	3/8 / 5/8	3/8 / 5/8	3/8 / 5/8
Diámetro exterior de tubería de drenaje	(mm)	25						
Grosor de la tubería de drenaje	(mm)	2.5						
Caudal de aire	(m^3/h)	850 - 1180	600 - 1000	600 - 1000	600 - 1000	800 - 1100	950 - 1500	1000 - 1500
Presión sonora	(dB(A))	33 - 38	30 - 35	30 - 35	30 - 35	31 - 36	32 - 40	32 - 40
Ancho / Alto / Fondo	(mm)	840 / 240 / 840	840 / 320 / 840	840 / 320 / 840	840 / 320 / 840	840 / 320 / 840	840 / 320 / 840	910 / 293 / 910
Embalaje Ancho / Alto / Fondo	(mm)	963 / 325 / 963	963 / 409 / 963	963 / 409 / 963	963 / 409 / 963	963 / 409 / 963	963 / 409 / 963	1023 / 375 / 993
Panel Ancho / Alto / Fondo	(mm)	950 / 65 / 950	950 / 65 / 950	950 / 65 / 950	950 / 65 / 950	950 / 65 / 950	950 / 65 / 950	1040 / 65 / 1040
Peso	Neto / Bruto (kg)	27 / 33	31 / 38	31 / 38	40 / 47	40 / 47	46 / 55	46 / 55
Peso Panel	Neto / Bruto (kg)	7 / 11	7 / 11	7 / 11	7 / 11	7 / 11	7 / 11	7.5 / 11.5



Gree Products, S.L.
Torre d'en Damians, 5.
08014 Barcelona

Comercial 932 687 568 - comercial@greeproducts.es
At. Técnica 931 820 238 - asistenciatecnica@greeproducts.es
www.greeproducts.es

1 de cada 3 máquinas en el mundo es fabricada por Gree