GREE
L'AIR SUR VOTRE LONGUEUR D'ONDE

GARANTIE 5 ANS TOUTES PIÈCES

ARMOIRES

UNITÉS INTÉRIEURES GMV5

R410A INVERTER

Gamme de puissance comprise entre 10 et 14kW.

Les fonctions comme turbo cooling, I feel et mode silence sont accessibles depuis la télé-commande infrarouge, livrée de serie.

Grâce à l'afficheur Led l'état de fonctionnement de la machine est visible à tout instant.







● De série
● En option

- Puissances de 10 kW à 14 kW
- Design élégant
- Entretien facile
- Mode silencieux
- 7 vitesses

DESCRIPTION DES FONCTIONS

Sortie d'air ample. Le flux d'air est distribué plus amplement dans la pièce avant d'arriver à la température de confort.

Fonction turbo cooling. Le ventilateur fonctionne à vitesse turbo pour obtenir la température sélectionnée plus rapidement.

I feel. La télécommande infrarouge possède un sonde de température activable si nécessaire.

Autodiagnostic Le système surveille constamment l'unité intérieure et extérieure et affiche un code d'erreur si nécessaire.

Fonction préchauffage. Pour prévenir la sortie d'air froid, le ventilateur de l'unité intérieure ne se déclenche que lorsque l'air dans l'unité est arrivé à température.

Réinitialisation automatique. Après une panne de courant, le système redémarre automatiquement dans le dernier mode configuré.

Ventilateur multi vitesse. Les différentes vitesses de ventilation permettent de régler le niveau de confort à tout moment.

Adressage automatique. A partir de l'unité extérieure, le système détecte l'ensemble des unités intérieures automatiquement.

Facilité d'entretien. Le design du boîtier est spécialement conçu pour un accès facile pour la maintenance.

Programmateur 24h. Définit le fonctionnement de l'équipement dans les 24 heures d'une journée, et ainsi, jusqu'à ce que la fonction soit désactivée.

Design silencieux. La technologie avancée permet de réduire le niveau sonore sans affecter le niveau de confort.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MODÈLE		GMV5 S 100	GMV5 S 140
Code		3IGR3200	3IGR3201
Puissance restituée	Froid / Chaud (kW)	10 / 11	14 / 15
Puissance absorbée	(kW)	0,185	
Intensité absorbée	Froid (A)	0.2	
	Chaud (A)	0.2	
Tension d'alimentation	(V / f / Hz)	220 - 240 / 1 / 50	
Liaisons frigo	Liquide / Gaz (Po.)	3/8 / 5/8	
Diamètre extérieur du tube de drainage	(mm)	31	
Épaisseur du tube de drainage	(mm)	4.5	
Débit d'air	(m^3/h)	1400 - 1850	
Pression acoustique (PV-GV)	(dB(A))	46 - 50	
Longueur / Hauteur / Largeur	(mm)	1870 / 400 / 580	
Emballage Longueur / Hauteur / Largeur	(mm)	2083 / 545 / 738	
Poids	Net / Brut (kg)	54 / 74	57 / 77

Gree Products, France S.A.S.
14 Rue de l'Aqueduc
75010 Paris

contact@greeproducts.fr - Tél. 04 86 80 05 09
SAV - sav@greeproducts.fr
www.greeproducts.fr

1 machine sur 3 dans le monde est fabriquée par Gree