GREE
L'AIR SUR VOTRE LONGUEUR D'ONDE

GARANTIE 5 ANS TOUTES PIÈCES

GAINABLES TOUT AIR NEUF

UNITÉS INTÉRIEURES GMV5

R410A INVERTER

Turbo Auto

● De série
● En option





Ces unités permettent l'entrée d'air frais de l'extérieur en améliorant sa qualité sans variations gênantes de la température intérieure.

L'unité gainable tout air neuf constitue la dernière technologie en climatisation DRV.

Adapté avec la technologie Inverter DC, le gainable a la fonction de climatisation et de renouvellement de l'air.

Puissances de 14 kW à 45 kW

Volume du débit d'air de 1200 à 1400 m^3/h.

Applicable à tout type de structures.

7 vitesse de ventilateur

Air conditionné et rénovation d'air

DESCRIPTION DES FONCTIONS

Fonction turbo cooling. Le ventilateur fonctionne à vitesse turbo pour obtenir la température sélectionnée plus rapidement.

Fonction d'économie d'énergie. Le régime de fonctionnement des unités est régulé pour réaliser de plus grandes économies d'énergie.

I feel. La télécommande infrarouge possède un sonde de température activable si nécessaire.

Fonction préchauffage. Pour prévenir la sortie d'air froid, le ventilateur de l'unité intérieure ne se déclenche que lorsque l'air dans l'unité est arrivé à température.

Ventilateur multi vitesse. Les différentes vitesses de ventilation permettent de régler le niveau de confort à tout moment.

Adressage automatique. A partir de l'unité extérieure, le système détecte l'ensemble des unités intérieures automatiquement.

Design compact. Les dimensions réduites de l'unité permettent une installation plus facile dans les petits espaces.

Renouvellement de l'air. Permet un apport d'air neuf de l'extérieur.

Programmateur 24h. Définit le fonctionnement de l'équipement dans les 24 heures d'une journée, et ainsi, jusqu'à ce que la fonction soit désactivée.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MODÈLE		GMV5 AIR 140X12	GMV5 AIR 224X20	GMV5 AIR 280X25	GMV5 AIR 280X30	GMV5 AIR 450X40
Code		3IGR1200	3IGR1202	3IGR1203	3IGR1204	3IGR1205
Puissance restituée	Froid / Chaud (kW)	14 / 10	22,4 / 16	28 / 20	28 / 30	45 / 32
Puissance absorbée	(kW)	0,36	0,74	0,76	1,06	1,24
Intensité absorbée	Froid (A)	1.82	1.32	1.36	1.89	2.22
	Chaud (A)	1.82	1.32	1.36	1.89	2.22
Tension d'alimentation	(V / f / Hz)	220 - 240 / 1 / 50	380 - 415 / 3 / 50	380 - 415 / 3 / 50	380 - 415 / 3 / 50	380 - 415 / 3 / 50
Liaisons frigo	Liquide / Gaz (Po.)	3/8 / 5/8	3/8 / 3/4	3/8 / 7/8	3/8 / 7/8	1/2 / 1 1/8
Diamètre extérieur du tube de drainage	(mm)	25				
Épaisseur du tube de drainage	(mm)	2.5				
Débit d'air	(m^3/h)	1200	2000	2500	3000	4000
Pression statique (PA)	(dB(A))	150	200	200	200	200
Longueur / Hauteur / Largeur	(mm)	1463 / 300 / 756	1500 / 500 / 1000	1500 / 500 / 1000	1500 / 500 / 1000	1700 / 650 / 1100
Emballage Longueur / Hauteur / Largeur	(mm)	1514 / 360 / 785	1840 / 673 / 1200	1840 / 673 / 1200	1840 / 673 / 1200	1890 / 835 / 1460
Poids	Net / Brut (kg)	63.5 / 71	130 / 182	134 / 188	134 / 155	208 / 266

Gree Products, France S.A.S.
14 Rue de l'Aqueduc
75010 Paris

contact@greeproducts.fr - Tél. 04 86 80 05 09
SAV - sav@greeproducts.fr
www.greeproducts.fr

1 machine sur 3 dans le monde est fabriquée par Gree