GREE
L'AIR SUR VOTRE LONGUEUR D'ONDE

GARANTIE 5 ANS TOUTES PIÈCES

● De série
● En option

# BALLON DE STOCKAGE

## PAC AIR/EAU

Les ballons de stockage de Gree sont compatibles avec toute la série GMV5 Home et la gamme VERSATI de PAC Air/Eau. La série est constituée de modèles à 1 ou 2 serpentins, tous deux allants de 200 L à 400 L, avec la particularité que les modèles à 2 serpentins sont directement connectables à des panneaux solaires thermiques pour la génération d'eau chaude.




Ballons de stockage de 200L à 400L

De 1 ou 2 serpentins

Résistance auxiliaire de 3 kW

Connectable directement à des panneaux solaires thermiques

Pression de service maximale de 0,7 Mpa

*Selon modèle

## DESCRIPTION DES FONCTIONS



Compatible avec kit solaire. L'unité est compatible avec des panneaux solaires thermiques pour une plus grande efficacité.

## Ballon de stockage 1 bobine

| MODÈLE | | GMV5 DA 200 | GMV5 DA 300 | GMV5 DA 350 | GMV5 DA 400 | GMV5 DAT 200 | GMV5 DAT 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | | 3IGR0025 | 3IGR0027 | 3IGR0029 | 3IGR0031 | 3IGR0033 | 3IGR0034 |
| Volume nominal de stockage | (L) | 200 | 300 | 350 | 400 | 200 | 300 |
| Pression de service maximale | (MPa) | 0.7 | | | | | |
| Puissance appoint électrique | (kW) | 3 | | | | | |
| Tension d'alimentation | (V / f / Hz) | 220 - 240 / 1 / 50 | 220 - 240 / 1 / 50 | 220 - 240 / 1 / 50 | 220 - 240 / 1 / 50 | 380 - 415 / 3 / 50 - 60 | 380 - 415 / 3 / 50 - 60 |
| Isolation | Intérieur / Extérieur (mm) | 1.5 / 50 | 1.5 / 45 | 1.5 / 45 | 1.5 / 45 | 1.5 / 50 | 1.5 / 45 |
| Liaisons eau Recirculation | (Po.(mm)) | 3/4 (19,05) | | | | | |
| Liaisons eau | ECS(Po.(mm)) | 1/2 (12,7) | | | | | |
| Longueur / Hauteur / Largeur | (mm) | 540 / 1595 / 540 | 620 / 1620 / 620 | 620 / 1920 / 620 | 620 / 2150 / 620 | 540 / 1595 / 540 | 620 / 1620 / 620 |
| Emballage Longueur / Hauteur / Largeur | (mm) | 625 / 1620 / 630 | 705 / 1645 / 710 | 705 / 2150 / 722 | 705 / 2150 / 722 | 625 / 1620 / 630 | 705 / 1645 / 710 |
| Poids | Net / Brut (kg) | 68 / 77 | 82 / 92 | 96 / 122 | 106 / 134 | 68 / 77 | 82 / 92 |
| Surface de l'échangeur | Inferior ($m^2$) | 0.92 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 0.92 | 1.3 |

## Ballon de stockage à double bobine directement connectable aux panneaux solaires

| MODÈLE | | GMV5 DA 200FV | GMV5 DA 300FV | GMV5 DA 350FV | GMV5 DA 400FV | GMV5 DAT 200FV | GMV5 DAT 300 FV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | | 3IGR0026 | 3IGR0028 | 3IGR0030 | 3IGR0032 | 3IGR0038 | 3IGR0039 |
| Volume nominal de stockage | (L) | 200 | 300 | 350 | 400 | 200 | 300 |
| Pression de service maximale | (MPa) | 0.7 | | | | | |
| Puissance appoint électrique | (kW) | 3 | | | | | |
| Tension d'alimentation | (V / f / Hz) | 220 - 240 / 1 / 50 | 220 - 240 / 1 / 50 | 220 - 240 / 1 / 50 | 220 - 240 / 1 / 50 | 380 - 415 / 3 / 50 - 60 | 380 - 415 / 3 / 50 - 60 |
| Isolation | Intérieur / Extérieur (mm) | 1.5 / 50 | 1.5 / 45 | 1.5 / 45 | 1.5 / 45 | 1.5 / 50 | 1.5 / 45 |
| Liaisons eau Recirculation | (Po.(mm)) | 3/4 (19,05) | | | | | |
| Liaisons eau | ECS(Po.(mm)) | 1/2 (12,7) | | | | | |
| Longueur / Hauteur / Largeur | (mm) | 540 / 1595 / 540 | 620 / 1620 / 620 | 620 / 1920 / 620 | 620 / 2150 / 620 | 540 / 1595 / 540 | 620 / 1620 / 620 |
| Emballage Longueur / Hauteur / Largeur | (mm) | 625 / 1620 / 630 | 705 / 1645 / 710 | 705 / 1920 / 722 | 705 / 2150 / 722 | 625 / 1620 / 630 | 705 / 1645 / 710 |
| Poids | Net / Brut (kg) | 71 / 80 | 87 / 97 | 100 / 126 | 110 / 139 | 71 / 80 | 87 / 97 |
| Surface de l'échangeur | Inferior ($m^2$) | 0.92 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 0.92 | 1.3 |
| | Superior ($m^2$) | 0.68 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.68 | 0.73 |

**Gree Products, France S.A.S.**
14 Rue de l'Aqueduc
75010 Paris

contact@greeproducts.fr - Tél. 04 86 80 05 09
SAV - sav@greeproducts.fr
www.greeproducts.fr

**1 machine sur 3 dans le monde est fabriquée par Gree**