NOUVEAUTÉ

GAINABLES LIGHT 1.5

UNITÉS INTÉRIEURES GMV5

R410A INVERTER GARANTIE 5 ANS TOUTES PIÈCES

INDUSTRIELLE

La nouvelle génération de gainables GMV5 offre des modèles plus compacts et plus légers et dispose de hautes pressions statiques, sur des puissances de 2,2 kW jusqu'à 16 kW. Tout ceci en conservant de faibles niveaux sonores.



Gainables de haute pression statique





Gainables de basse pression statique

● De série
● En option

GAINABLES DE HAUTE PRESSION STATIQUE

Pression disponible jusqu'à 200 Pa

Spécialement recommendé pour des grands espaces qui necessitent d'un débit d'air puissant.

MODÈLE		GMV5 CDT 22HP 1.5	GMV5 CDT 25HP 1.5	GMV5 CDT 28HP 1.5	GMV5 CDT 32HP 1.5	GMV5 CDT 36HP 1.5	GMV5 CDT 40HP 1.5	GMV5 CDT 45HP 1.5
Code		3IGR1115	3IGR1116	3IGR1117	3IGR1118	3IGR1119	3IGR1120	3IGR1121
Puissance restituée	Froid (kW)	2,2	2,5	2,8	3,2	3,6	4	4,5
	Chaud (kW)	2,5	2,8	3,2	3,6	4	4,5	5
Puissance absorbée	(kW)	0,055	0,055	0,055	0,065	0,065	0,085	0,085
Intensité absorbée	Froid (A)	0.24	0.24	0.24	0.28	0.28	0.37	0.37
	Chaud (A)	0.24	0.24	0.24	0.28	0.28	0.37	0.37
Tension d'alimentation	(V / f / Hz)	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50
Liaisons frigorifiques	Liquide (Po.)	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
	Gaz (Po.)	3/8	3/8	3/8	1/2	1/2	1/2	1/2
Diamètre extérieur du tube de drainage	(mm)	25	25	25	25	25	25	25
Épaisseur du tube de drainage	(mm)	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
Débit d'air	(m^3/h)	400 - 550	400 - 550	400 - 550	420 - 600	420 - 600	600 - 850	600 - 850
Pression disponible	(Pa)	60 / 0 - 150	60 / 0 - 150	60 / 0 - 150	60 / 0 - 150	60 / 0 - 150	60 / 0 - 150	60 / 0 - 150
Pression acoustique	(dB(A))	28 - 33	28 - 33	28 - 33	29 - 33	29 - 33	32 - 36	32 - 36
Produit Longueur / hauteur / largeur	(mm)	700 / 300 / 700	700 / 300 / 700	700 / 300 / 700	700 / 300 / 700	700 / 300 / 700	700 / 300 / 700	700 / 300 / 700
Emballage Longueur / hauteur / largeur	(mm)	897 / 362 / 808	897 / 362 / 808	897 / 362 / 808	897 / 362 / 808	897 / 362 / 808	897 / 362 / 808	897 / 362 / 808
Poids net / brut	(kg)	32 / 38	32 / 38	32 / 38	32 / 38	32 / 38	34 / 40	34 / 40

GREE

MODÈLE		GMV5 CDT 50HP 1.5	GMV5 CDT 56HP 1.5	GMV5 CDT 63HP 1.5	GMV5 CDT 71HP 1.5	GMV5 CDT 80HP 1.5	GMV5 CDT 90HP 1.5	GMV5 CDT 100HP 1.5
Code		3IGR1122	3IGR1123	3IGR1124	3IGR1125	3IGR1126	3IGR1127	3IGR1128
Puissance restituée	Froid (kW)	5	5,6	6,3	7,1	8	9	10
	Chaud (kW)	5,6	6,3	7,1	8	9	10	11,2
Puissance absorbée	(kW)	0,085	0,09	0,09	0,1	0,1	0,14	0,14
Intensité absorbée	Froid (A)	0.37	0.39	0.39	0.43	0.43	0.61	0.61
	Chaud (A)	0.37	0.39	0.39	0.43	0.43	0.61	0.61
Tension d'alimentation	(V / f / Hz)	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50
Liaisons frigorifiques	Liquide (Po.)	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
	Gaz (Po.)	1/2	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8
Diamètre extérieur du tube de drainage	(mm)	25	25	25	25	25	25	25
Épaisseur du tube de drainage	(mm)	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
Débit d'air	(m^3/h)	600 - 850	700 - 1000	700 - 1000	950 - 1250	950 - 1250	1250 - 1800	1250 - 1800
Pression disponible	(Pa)	60 / 0 - 150	90 / 0 - 200	90 / 0 - 200	90 / 0 - 200	90 / 0 - 200	90 / 0 - 200	90 / 0 - 200
Pression acoustique	(dB(A))	32 - 36	33 - 37	33 - 37	34 - 38	34 - 38	35 - 40	35 - 40
Produit Longueur / hauteur / largeur	(mm)	700 / 300 / 700	1000 / 300 / 700	1000 / 300 / 700	1000 / 300 / 700	1000 / 300 / 700	1400 / 300 / 700	1400 / 300 / 700
Emballage Longueur / hauteur / largeur	(mm)	897 / 362 / 808	1205 / 360 / 813	1205 / 360 / 813	1205 / 360 / 813	1205 / 360 / 813	1601 / 365 / 813	1601 / 365 / 813
Poids net / brut	(kg)	34 / 40	43 / 49	43 / 49	43 / 49	43 / 49	57 / 64	57 / 64

MODÈLE		GMV5 CDT 112HP 1.5	GMV5 CDT 125HP 1.5	GMV5 CDT 140HP 1.5	GMV5 CDT 160HP 1.5
Code		3IGR1129	3IGR1130	3IGR1131	3IGR1132
Puissance restituée	Froid (kW)	11,2	12,5	14	16
	Chaud (kW)	12,5	14	16	18
Puissance absorbée	(kW)	0,16	0,16	0,22	0,23
Intensité absorbée	Froid (A)	0.7	0.7	0.96	1
	Chaud (A)	0.7	0.7	0.96	1
Tension d'alimentation	(V / f / Hz)	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50
Liaisons frigorifiques	Liquide (Po.)	3/8	3/8	3/8	3/8
	Gaz (Po.)	5/8	5/8	5/8	3/4
Diamètre extérieur du tube de drainage	(mm)	25	25	25	20
Épaisseur du tube de drainage	(mm)	2.5	2.5	2.5	1.2
Débit d'air	(m^3/h)	1400 - 2000	1400 - 2000	1650 - 2350	1750 - 2500
Pression disponible	(Pa)	90 / 0 - 200	90 / 0 - 200	90 / 0 - 200	90 / 0 - 200
Pression acoustique	(dB(A))	36 - 40	36 - 40	37 - 42	38 - 44
Produit Longueur / hauteur / largeur	(mm)	1400 / 300 / 700	1400 / 300 / 700	1400 / 300 / 700	1400 / 300 / 700
Emballage Longueur / hauteur / largeur	(mm)	1601 / 365 / 813	1601 / 365 / 813	1678 / 365 / 808	1678 / 365 / 808
Poids net / brut	(kg)	57 / 64	57 / 64	58 / 67	58 / 67

*Données techniques provisionnelles.

GAINABLES DE BASSE PRESSION STATIQUE

Basse pression statique, bas niveau sonore

Spécialement recommendé pour des espaces compacts ou des installations de taille réduite, pour conserver un environnement silencieux.

MODÈLE		GMV5 CDT 22LP 1.5	GMV5 CDT 25LP 1.5	GMV5 CDT 28LP 1.5	GMV5 CDT 32LP 1.5	GMV5 CDT 36LP 1.5	GMV5 CDT 40LP 1.5
Code		3IGR1028	3IGR1029	3IGR1030	3IGR1031	3IGR1032	3IGR1033
Puissance restituée	Froid (kW)	2,2	2,5	2,8	3,2	3,6	4
	Chaud (kW)	2,5	2,8	3,2	3,6	4	4,5
Puissance absorbée	(kW)	0,035	0,035	0,035	0,043	0,043	0,052
Intensité absorbée	Froid (A)	0.15	0.15	0.15	0.19	0.19	0.23
	Chaud (A)	0.15	0.15	0.15	0.19	0.19	0.23
Tension d'alimentation	(V / f / Hz)	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50
Liaisons frigorifiques	Liquide (Po.)	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
	Gaz (Po.)	3/8	3/8	3/8	1/2	1/2	1/2
Diamètre extérieur du tube de drainage	(mm)	25	25	25	25	25	25
Épaisseur du tube de drainage	(mm)	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
Débit d'air	(m^3/h)	200 - 450	200 - 450	200 - 450	300 - 550	300 - 550	400 - 750
Pression disponible	(Pa)	15 / 0 - 30	15 / 0 - 30	15 / 0 - 30	15 / 0 - 30	15 / 0 - 30	15 / 0 - 30
Pression acoustique	(dB(A))	22 - 30	22 - 30	22 - 30	25 - 31	25 - 31	27 - 33
Produit Longueur / hauteur / largeur	(mm)	710 / 200 / 462	710 / 200 / 462	710 / 200 / 462	710 / 200 / 462	710 / 200 / 462	1010 / 200 / 462
Emballage Longueur / hauteur / largeur	(mm)	1008 / 275 / 568	1008 / 275 / 568	1008 / 275 / 568	1008 / 275 / 568	1008 / 275 / 568	1308 / 275 / 568
Poids net / brut	(kg)	18.5 / 23.5	18.5 / 23.5	18.5 / 23.5	19 / 24	19 / 24	25 / 31

MODÈLE		GMV5 CDT 45LP 1.5	GMV5 CDT 50LP 1.5	GMV5 CDT 56LP 1.5	GMV5 CDT 63LP 1.5	GMV5 CDT 71LP 1.5
Code		3IGR1034	3IGR1035	3IGR1036	3IGR1037	3IGR1038
Puissance restituée	Froid (kW)	4,5	5	5,6	6,3	7,1
	Chaud (kW)	5	5,6	6,3	7,1	8
Puissance absorbée	(kW)	0,052	0,052	0,099	0,099	0,105
Intensité absorbée	Froid (A)	0.23	0.23	0.43	0.43	0.46
	Chaud (A)	0.23	0.23	0.43	0.43	0.46
Tension d'alimentation	(V / f / Hz)	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50
Liaisons frigorifiques	Liquide (Po.)	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8
	Gaz (Po.)	1/2	1/2	5/8	5/8	5/8
Diamètre extérieur du tube de drainage	(mm)	25	25	25	25	25
Épaisseur du tube de drainage	(mm)	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
Débit d'air	(m^3/h)	400 - 750	550 - 850	550 - 850	550 - 850	650 - 1100
Pression disponible	(Pa)	15 / 0 - 30	15 / 0 - 30	15 / 0 - 30	15 / 0 - 30	30 / 0 - 50
Pression acoustique	(dB(A))	27 - 33	29 - 35	29 - 35	29 - 35	30 - 37
Produit Longueur / hauteur / largeur	(mm)	1010 / 200 / 462	1010 / 200 / 462	1010 / 200 / 462	1010 / 200 / 462	1310 / 200 / 462
Emballage Longueur / hauteur / largeur	(mm)	1308 / 275 / 568	1308 / 275 / 568	1308 / 275 / 568	1308 / 275 / 568	1608 / 275 / 568
Poids net / brut	(kg)	25 / 31	25 / 31	25 / 31	25 / 31	31 / 37.5

*Données techniques provisionnelles.