NOUVEAUTÉ

FAIR

DESIGN ET CONFORT MAXIMAL

R32 | G10 Inverter | Wi Fi | GARANTIE 5 ANS TOUTES PIÈCES

RÉSIDENTIELLE

Les différentes options de contrôle, la vaste gamme de fonctions disponibles et le design soigné et minimaliste, font de la Fair la meilleure option pour n'importe quel environnement, qu'il soit résidentiel, professionnel ou commercial.







Wifi
-15°C
130°
180°
Turbo
LED
8°C
AUTO
INVERTER
24:00
Auto+
LED

● De série
● En option

Contrôle WiFi

Classe énergétique A++/ A+++

Générateur d'ions

- Les ions négatifs éliminent plus de 90 % des bactéries, virus et spores de moisissure, améliorant ainsi la qualité de l'air.

Mode hors-gel

- Il permet la protection du bâtiment et des canalisations existantes dans le local, en empêchant la température ambiante de descendre en dessous de 8°C.

I Feel


- La commande à distance intègre un capteur qui perçoit la température ambiante et qui communique avec l'unité intérieure pour régler la température et le débit d'air de manière efficace.

Faible niveau sonore

Design élégant

Panneau rétroéclairé avec horloge

Télécommande murale et marche/arrêt en option



GREE

MODÈLE		FAIR 9	FAIR 12	FAIR 18	FAIR 24
Code		3NGR0205	3NGR0210	3NGR0215	3NGR0220
Puissance restituée	Froid (W)	2700 (500 - 3600)	3500 (900 - 3900)	5200 (1260 - 6600)	7000 (1930 - 8850)
	Chaud (W)	3000 (500 - 4300)	3670 (900 - 4500)	5300 (1120 - 6800)	7400 (1800 - 10630)
Puissance restituée -7°C	(W)	2700	3927	4770	7770
Efficacité énergétique	SEER	6.8	7	7	7
	SCOP	5.1	5.1	5.1	5.1
Classe énergétique	Froid / Chaud	A++ / A+++	A++ / A+++	A++ / A+++	A++ / A+++
Puissance absorbée	Froid (W)	805 (90 - 1400)	1085 (220 - 1450)	1528 (380 - 2450)	1900 (430 - 3100)
	Chaud (W)	779 (160 - 1500)	990 (220 - 1500)	1410 (350 - 2600)	1897 (430 - 3750)
Intensité absorbée	Froid (A)	3.8	5	6.8	8.73
	Chaud (A)	3.5	4.5	6.3	8.84
Tension d'alimentation	(V / f / Hz)	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50
Plage de fonctionnement en T° intérieure	Froid (°C)	+16 - +30	+16 - +30	+16 - +30	+16 - +30
	Chaud (°C)	+16 - +30	+16 - +30	+16 - +30	+16 - +30
Plage de fonctionnement en T° extérieure	Froid (°C)	-15 - +43	-15 - +43	-15 - +43	-15 - +43
	Chaud (°C)	-15 - +24	-15 - +24	-15 - +24	-22 - +24
Liaisons frigorifiques	Liquide (Po.)	1/4	1/4	1/4	1/4
	Gaz (Po.)	3/8	3/8	1/2	5/8
Longueur maximale totale	(m)	15	20	25	25
Dénivelé maximal	(m)	10	10	10	10
Câble de communication	(m)	3 × 1,5 + T	3 × 1,5 + T	3 × 1,5 + T	3 × 2,5 + T
Câble d'alimentation	(n° × s)	U,E, 2 × 2,5 + T	U,E, 2 × 2,5 + T	U,E, 2 × 2,5 + T	U,E, 2 × 2,5 + T
Longueur préchargée	(m)	5	5	5	5
UNITÉ INTÉRIEURE					
Débit d'air	(m^3/h)	390 - 610	390 - 680	470 - 800	750 - 1250
Pression acoustique	(dB(A))	26 - 40	26 - 42	31 - 45	33 - 48
Puissance acoustique	(dB(A))	33 - 54	38 - 57	45 - 59	48 - 63
Déshumidification	(L/h)	0.8	1.4	1.8	2.4
Unité Longueur / hauteur / largeur	(mm)	889 / 294 / 212	889 / 294 / 212	1013 / 307 / 221	1122 / 329 / 247
Emballage Longueur / hauteur / largeur	(mm)	940 / 365 / 284	940 / 365 / 284	1080 / 378 / 315	1148 / 413 / 350
Unité Poids net / brut	(kg)	11 / 13	11 / 13	13.5 / 16.5	16.5 / 20
UNITÉ EXTÉRIEURE					
Débit d'air	(m^3/h)	1.600	2.200	3.200	3.200
Compresseur		Rotatif DC Inverter Gree	Rotatif DC Inverter Gree	Rotatif DC Inverter Gree	Rotatif DC Inverter Gree
Pression acoustique	(dB(A))	50	52	57	57
Puissance acoustique	(dB(A))	61	62	64	67
Réfrigérant		R32	R32	R32	R32
Charge de réfrigérant	(kg)	0.55	0.7	1	1.7
Charge additionnelle	(g/m)	16	16	16	40
Unité Longueur / hauteur / largeur	(mm)	782 / 540 / 320	848 / 596 / 320	965 / 700 / 396	963 / 700 / 396
Emballage Longueur / hauteur / largeur	(mm)	823 / 595 / 358	881 / 645 / 363	1029 / 750 / 458	1029 / 750 / 458
Unité Poids net / brut	(kg)	27.5 / 30	31 / 34	45 / 49.5	53.5 / 58

Téléchargez l'application **Gree+**
en scannant ce code QR:

ANDROID APP ON Google play

Available on the App Store