OFICINAS CENTRALES
Tel. (+34) 915 782 575
info@griferiasgalindo.com

FICHA TÉCNICA

PRESTO GO SYSTEM MODULO ALTA POTENCIA

PRESTO GO SYSTEM, es un novedoso sistema que consigue la recirculación del agua.

CARACTERÍSTICAS

- 1 Módulo de Alta Potencia, 1 Bypass y 1 Activador.
- Módulo de Potencia; el módulo de potencia se instala en la entrada de agua fría del calentador, e impulsará el agua caliente hacia el módulo de bypass instalado, en cuanto se active el dispositivo.
- Módulo de Bypass; el módulo de bypass une las tuberías de agua caliente y fría en un punto de consumo de agua, permitiendo temporalmente la recirculación de ésta a través del ramal de agua fría y evitando su desperdicio mientras el agua caliente llega al grifo.
- Solo es necesario un módulo de bypass por ramal de agua caliente que se quiera ver beneficiado.
- Módulo Activador; el módulo activador es el encargado deponer en marcha el dispositivo.
- Basta con pasar la mano por él para disfrutar los beneficios que ofrece el sistema.
- Se pueden instalar tantos activadores como el usuario desee.
- La luz azul indica que el mecanismo ha iniciado el ciclo de recirculación de agua.
- Cuando cambia a rojo, indica que el proceso ha concluido, disponiendo de agua caliente en los ramales beneficiados por la recirculación.
- Comience a disfrutar del agua caliente inteligente con este Kit de Alta Potencia. Es adaptable a la mayoría de instalaciones con calentador individual.
- Los módulos pueden instalarse en diferentes plantas siempre que se asegure la comunicación entre ellos. Indicado para instalaciones (al margen del tipo de calentador del que se disponga) hasta 300m2 de superficie.
- Consulte con su asesor experto.
- Confort sin límites.

MODELO

Ref.: 96901: -

INFORMACIÓN ADICIONAL

- **Accionamiento:** Presto go system
- **Ahorro de agua:** Si
- **Ámbito de uso:** Sistemas electrónicos
- **Certificado:** Si
- **Mezcla de agua:** Mezclador
- **Tipo:** Producto
- **Tipo de instalación:** Mural









ACCESORIOS

- **Ref.: 96900:** Presto Go System Modulo básico

NORMATIVA

Certificado ISO 9001.
Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE.
Diseño conforme EN 15091: Grifería sanitaria. Grifería sanitaria de apertura y cierre electrónicos.
Marcado CE: Grifería electrónica, circuitos conformes con la directiva 2006/95/CE y 2004/108/CE.