OFICINAS CENTRALES
Tel. (+34) 915 782 575
info@griferiasgalindo.com

FICHA TÉCNICA

PRESTO 605 PLUS

Grifo temporizado de un agua, para instalación sobre repisa y apertura por pulsador.

CARACTERÍSTICAS

- Cierre automático: 15 ± 5 s.
- Caudal: 6 l/min.
- Entrada macho 1/2.
- Con rompeaguas.
- Apertura por pulsador.
- Cuerpo y pulsador en latón cromado, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas.
- Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
- Suministrado con arandela, junta y tuerca de fijación.
- Caudal regulable por el instalador en función de la presión.
- Peso bruto: 0,730 Kg.
- Certificado por AENOR respecto a EN816.


MODELO

Ref.: 36601: -

INFORMACIÓN ADICIONAL

- **Accionamiento:** Normal
- **Ahorro de agua:** No
- **Ámbito de uso:** Lavabo
- **Certificado:** Si
- **Mezcla de agua:** Agua premezclada
- **Tipo:** Producto
- **Tipo de instalación:** Repisa





ACCESORIOS

- **Ref.: 34601:** Presto 605
- **Ref.: 10601:** Presto 605 ECO
- **Ref.: 90900:** Presto XT 2000 L ECO
- **Ref.: 10132:** Presto 3000 ECO

NORMATIVA

Certificado ISO 9001.
Certificado AENOR conforme a norma Europea de grifería temporizada EN 816: Grifería sanitaria. Grifos de cierre automático PN 10.
Distintivo de garantía de Calidad Ambiental: productos y sistemas que favorecen el ahorro de agua.
Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE.
Materiales: El latón empleado en la fabricación de nuestros grifos cumple las normas EN-12164, EN-12165 y EN-1982.
Diseño conforme a norma Europea de grifería temporizada EN 816: Grifería sanitaria. Grifos de cierre automático PN 10.