OFICINAS CENTRALES
Tel. (+34) 915 782 575
info@griferiasgalindo.com

FICHA TÉCNICA

PRESTO XT 2000 P

Grifo temporizado Lavabo de un agua, para instalación mural; apertura por pulsador.

CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo, pulsador en latón, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión e incrustaciones calcáreas. Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
- Suministrado con caja para empotrar de acero galvanizado.
- Suministrado con caño de longitud 160 mm (para longitudes distintas consultar a fábrica).
- Placa exterior de latón, exceptuando el modelo Inox (acero inoxidable).
- Entrada hembra 1/2. Cierre automático: 10 ± 5s. Caudal: 9 l/min. Peso bruto: 1,920 kg.

MODELO

Ref.: 26801: -
Ref.: 26804: -
Ref.: 26802: -
Ref.: 26803: -

INFORMACIÓN ADICIONAL


- **Accionamiento:** Normal
- **Ahorro de agua:** No
- **Ámbito de uso:** Lavabo
- **Certificado:** No
- **Mezcla de agua:** Agua premezclada
- **Tipo:** Producto
- **Tipo de instalación:** Empotrada




Cromo



Inox







Blanco



Negro

ACCESORIOS

- **Ref.: 26201:** Presto XT - LI
- **Ref.: 26032:** Presto XT - LM
- **Ref.: 26706:** Presto XT U
- **Ref.: 14209:** Presto XT I

NORMATIVA

Certificado ISO 9001.
Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidraulicas. Cumpliendo con el CTE.
Resistencia a la niebla salina 200 horas, según norma ISO-9227.
Tratamiento exterior: Niquelado y cromado conforme a la norma EN-248.
Materiales: El latón empleado en la fabricación de nuestros grifos cumple las normas EN-12164, EN-12165 y EN-1982.
Diseño conforme a norma Europea de grifería temporizada EN 816: Grifería sanitaria. Grifos de cierre automático PN 10.