

Uponor Smatrix Pulse módulo de comunicación R-208

Código Uponor
1093030

Uponor Smatrix Pulse módulo de comunicación R-208

Características Técnicas	
IP	IP20 , clase III
Máxima HR ambiente (humedad relativa)	85% a 20 °C
Marca	CE
Test baja tensión	EN 60730-1* y EN 60730-2-9***
EMC	EN 60730-1 y EN 301-489-3
ERM	EN 300 220-3
Tensión de suministro	Desde la unidad base
Fusible interno	T5 F3. 15AL 250 V. 5x20 3.15A
Voltaje de impulso nominal	2.5 kV, OVC II
Radio frecuencia	868.3 MHz
Clase de software	A
Temperatura operativa	0 ºC a + 45 ºC
Temperatura de almacenamiento	-20 ºC a +70 ºC
Wi-Fi connectivity	802.11 b/g/n @ 2.4 Ghz
Wi-Fi security	WPA & WPA2
Dimensiones	110 x 21 x 110 mm

Uponor Hispania S.A.U.
Oficinas Centrales y Plataforma Logística

Pol. Ind. Las Monjas
Senda de la Chirivina, s/n.
28935 Móstoles
Madrid

T +34 91 685 36 00
T +34 902 100 240
F +34 91 647 32 45
W www.uponor.es