

Smatrix Base cable Bus A-145

Cable bus de 4 hilos. Permite conectar los dispositivos Uponor Base / Base PRO (centralitas con termostatos y demás elementos del sistema).

2 hilos para la alimentación y 2 para la comunicación de datos, trenzados y apantallados para evitar interferencias con otros elementos de la instalación.

Cable Bus apantallado para conexión entre elementos Smatrix Base

Propiedades generales

- Cable Bus de 4 hilos (2 a 2) trenzado y apantallado. Permite conectar los dispositivos Uponor Smatrix Base/ Base PRO, la transmisión de datos y protege de las interferencias creadas por otros sistemas.
- 2 hilos para alimentación y 2 para comunicación.
- Sección transversal: AWG22 de 0,5 mm² a 2,5 mm².
- Protección: lámina de aluminio/poliéster.
- Rango de temperatura: -20 °C ... +80 °C.
- Protección: PVC.
- Voltaje: 400V AC/DC.
- Longitud: 50 m.

Descripción	Código	uds/ caja	Material
Uponor Smatrix Base cable Bus A-145	1071670	1 (50 m)	Aluminio/poliéster (protección PVC)

Uponor Hispania, S.A.U.
Oficinas centrales

Pol. Ind Las Monjas
Senda de la Chirivina, s/n
28935 Móstoles
Madrid

T +34 91 685 36 00
E atencion.cliente@uponor.es