

Para reformas en calefacción y refrigeración

Uponor Renovis Panel Activo

Código Uponor
1062201*

Uponor Renovis

Características Técnicas	
Aplicación	Pared / techo
Componentes	Uponor Renovis panel, tuberías PEX-a
Peso	12,1 Kg/m²
Peso panel con agua	12,7 Kg/m²
Longitud de tubería por m²	12,3 m/m²
Tubería / panel (2000x625 mm)	16,1 m / panel
Tubería / panel (1200x625 mm)	10,1 m / panel
Tubería / panel (800x625 mm)	7,1 m / panel
Agua / panel (2000x625 mm)	0,71 Kg / panel
Agua / panel (1200x625 mm)	0,43 kg / panel
Agua / panel (800x625 mm)	0,3 Kg / panel
Presión máxima	6 bar
Rango de temperatura	15-50 ºC
Espesor	15 mm

Uponor Hispania S.A.U.
Oficinas Centrales y Plataforma Logística

Pol. Ind. Las Monjas
Senda de la Chirivina, s/n.
28935 Móstoles
Madrid

T +34 91 685 36 00
T +34 902 100 240
F +34 91 647 32 45
W www.uponor.es

Características Técnicas	
Material (panel)	Uponor Renovis reforzado con fibra de vidrio
Conductividad (panel)	0,3 W/mK
Aplicación en cuartos de baños	≤ 70% humedad relativa constante
Material tubería	PEx-a con barrera antidifusión de oxígeno
Díametro exterior tubería	9,9x1,1 mm
Díametro interior tubería	7,7 mm
Paso del tubo	50 mm

* Consulte más opciones para este producto en **www.uponor.es**

Uponor Hispania S.A.U.
Oficinas Centrales y Plataforma Logística

Pol. Ind. Las Monjas
Senda de la Chirivina, s/n.
28935 Móstoles
Madrid

T +34 91 685 36 00
T +34 902 100 240
F +34 91 647 32 45
W www.uponor.es