

Tubería con 5 capas

Uponor Comfort Pipe PLUS

Código Uponor	
1062045	240 m
1062046	640 m
1009226	240 m
1009227	640 m

Uponor Comfort Pipe PLUS

Características Técnicas	
Material	PE-Xa con barrera antidifusión de oxígeno
Fabricación	Comforme a EN ISO 15875; UAX™ Technology
Certificado	AENOR DIN Certco 3V372; KOMO K79614
Aplicación	Clase 4 y 5 / 6 bar EN ISO 15875
Temperatura máxima operativa	90 ºC EN ISO 15875
Temperatura máxima operativa puntual	100 ºC EN ISO 15875
Presión máxima operativa	8,8 bar a 70 ºC (Factor de protección ≥ 1,5)
Peso	0,091 kg/m
Impermeabilidad al oxígeno	Conforme a ISO 17455; DIN 4726
Conductividad térmica	0,35 W/mK
Reacción al fuego EN 13501-1	Euroclase E
Radio mínimo de curvatura	8 x D; sin soporte 5 x D; curva con soporte 80 mm
Rugosidad de la tubería	0,0005 mm
Temperatura optima de instalación	≥ 0 ºC
Clasificación material para la construcción	Clase B2/E DIN 4102/EN 13501

Uponor Hispania S.A.U.
Oficinas Centrales y Plataforma Logística

Pol. Ind. Las Monjas
Senda de la Chirivina, s/n.
28935 Móstoles
Madrid

T +34 91 685 36 00
T +34 902 100 240
F +34 91 647 32 45
W www.uponor.es