

SERIE ARGENTA PLUS

ARMARIOS METÁLICOS AUTOPORTANTES IP65-IP55 (BIG)

Descripción: ARMARIO BIG 2000x1600x400 PO DOBLE CON PLACA IP55

Referencia:

BIG20016040POD

Características:

Tipo de producto:	Armario metálico autoportante compacto IP55-IP65 (BIG)
Dimensiones exteriores:	(AxBxC) 2000x1600x400 mm
Instalación:	Superficie
Tipo de puerta:	Puerta opaca doble
Tipo de cierre:	Cierre 4 puntos, inserto doble-bit con maneta escamoteable gris RAL 7016
Acabado de superficie:	Capa de imprimación más pintura poliéster endurecida, con protección UV.
Color:	RAL 7035
Descripción placa:	Con placa de montaje lisa. Chapa acero galvanizado 3 mm
Peso (kg):	260,9
Materiales:	Acero laminado en frío EN 10130+A1
Espesor:	Cuerpo: 1,5 mm. Puerta: 2 mm. Tapa pasacables: 1,2 mm.
Junta de estanqueidad:	Junta de estanqueidad de poliuretano inyectado
Material de la puerta:	
Capacidad:	
Carga máxima del armario:	
Carga máxima de la placa:	
Carga máxima de la puerta:	

Datos técnicos:

Grado de protección:	IP55*. Para alcanzar el grado de protección IP55 es necesario colocar doble cierre interior. (Ref.: 48485).
Grado de protección NEMA:	NEMA 1, 12
Resistencia al impacto:	IK10
Rango de temperatura ambiente:	-25 °C / +60 °C
Tensión máxima de empleo:	1000 V AC / 1500 V DC

Certificados y normas:

Directiva:	2014/35/EU
Normas:	UNE-EN 62208, UNE-EN 61439-1
Certificados:	



Codificaciones:


Cod. EAN:	8431044262543
Cod. Arancelario:	85.38.10.00
ETIM 8.0:	EC000261

SERIE ARGENTA PLUS

ARMARIOS METÁLICOS AUTOPORTANTES IP65-IP55 (BIG)

Descripción: ARMARIO BIG 2000x1600x400 PO DOBLE CON PLACA IP55

Referencia: BIG20016040POD



Plano Genérico

Entrada de cables:	(AnchoxProf.) 2x (570x270) mm
Sujeción a pared:	-
Espacio útil interior:	(AlttoxAnchoxProf.) 1910x1510x357 mm
Nº Bisagras:	

Dimensiones hueco empotrar:	-
Material sujeción a pared:	
Pta. Cristal (Hueco visto):	-
Nº Perfiles en puerta:	

Sostenibilidad:

RoHS - REACH

Suministro:

Suministrado sobre palé, protegido con cantoneras de nido de abeja y film retráctil. Placa de montaje suministrada montada. Incorpora tapas para la entrada de cables. Incluye panel trasero desmontable.

Fin de vida del producto:

No necesita operaciones de reciclaje específicas

Aplicaciones recomendadas:

Entornos industriales, empresas de fabricación donde se requiere un alto grado de protección frente al polvo, salpicaduras e impactos.