

# COMPONENTES DE INSTALACIÓN

## ARMARIOS METÁLICOS

Descripción: Soporte de embarrado horizontal 160/630A TN

 Referencia:  
**48686**

### Descripción:

<b>Accesorio:</b>	SOPORTES DE EMBARRADO
<b>Compatibilidad de gama:</b>	Armarios metálicos
<b>Compatibilidad de producto:</b>	
<b>Dimensiones:</b>	
<b>Materiales:</b>	Partes plásticas libres de halógenos. Autoextinguible UL 94 V0. Libre de Deca-BDE.
<b>Espesor:</b>	
<b>Acabado:</b>	
<b>Color:</b>	
<b>Grado de protección:</b>	
<b>Módulos:</b>	
<b>Carga máxima:</b>	
<b>Cantidad mínima de venta:</b>	4
<b>Suministro:</b>	

### Codificaciones:

<b>Cod. EAN:</b>	8431044062716
<b>Cod. Arancelario:</b>	85.38.10.00
<b>ETIM 8.0:</b>	EC001166


### Datos técnicos:

Máximo voltaje nominal: 1000 V AC, 1500 V DC.  
 Distancia entre ejes o fases 60 mm.

I <sub>pk</sub> KA I <sub>cc</sub> ms KA 1s						
	11 6,5	14 8,2	24 12	48 22	63 30	70 33
15x5	747	716	611	358	200	-
20x5	882	841	706	382	179	-
25x5	873	831	690	352	141	-
30x5	1000	1000	890	530	305	200
15x10	839	799	668	352	155	-
20x10	893	853	720	400	200	107
30x10	1000	1000	890	530	305	200

### Características:

Para barras de 15, 20, 25 y 30 mm de ancho y espesor de barra 5-10 mm.  
 Es necesario solicitar dos unidades de la ref. 48687 para el montaje del embarrado.  
 Trifásico y neutro.



### Fin de vida del producto:

### Sostenibilidad:

No necesita operaciones de reciclaje específicas.

RoHS - REACH