



SERIE ATLANTIC

ARMARIOS METÁLICOS DE DISTRIBUCIÓN

Descripción: Permite la instalación de embarrados, interruptores, aparatos de control, etc, dejando un mayor espacio en el interior del armario. Unión de armario y módulo auxiliar mediante un puente de enlace, dejando libre el espacio de paso interior. Compatible con Atlantic: 40 ENL.

Referencia:
MEL4096

Características:

Tipo de producto:	Módulo auxiliar lateral para armario 40ENL96-120.
Dimensiones exteriores:	(Alt x Ancho x Prof) 910x350x212 mm
Instalación:	
Tipo de puerta:	
Tipo de cierre:	
Acabado de superficie:	
Color:	RAL 9003
Descripción placa:	
Peso (kg):	
Materiales:	Acero laminado
Espesor:	
Junta de estanqueidad:	
Material de la puerta:	
Capacidad:	
Carga máxima del armario:	
Carga máxima de la placa:	
Carga máxima de la puerta:	

Datos técnicos:

Grado de protección:	
Grado de protección NEMA:	
Resistencia al impacto:	
Rango de temperatura ambiente:	
Tensión máxima de empleo:	

Certificados y normas:

Directiva:	
Normas:	
Certificados:	



Codificaciones:

Cod. EAN:	8431044282046
Cod. Arancelario:	85.38.10.00
ETIM 8.0:	EC002524

SERIE ATLANTIC

ARMARIOS METÁLICOS DE DISTRIBUCIÓN

Descripción: Permite la instalación de embarrados, interruptores, aparatos de control, etc, dejando un mayor espacio en el interior del armario. Unión de armario y módulo auxiliar mediante un puente de enlace, dejando libre el espacio de paso interior. Compatible con Atlantic: 40 ENL.

Referencia: MEL4096

Plano Genérico

Plano detallado:  <http://www.ide.es/downloads/planos/pdf/MEL4096.pdf>

 <http://www.ide.es/downloads/planos/dxf/MEL4096.dxf>

 <http://www.ide.es/downloads/planos/stp/MEL4096.stp>

Entrada de cables:

Sujeción a pared:

Espacio útil interior: (AltoxAncho) 850x209 mm

Nº Bisagras:

Dimensiones hueco empotrar:

Material sujeción a pared:

Pta. Cristal (Hueco visto):

Nº Perfiles en puerta:

Sostenibilidad:

RoHS - REACH

Suministro:

Puerta opaca con cierre estándar doble paletón de 5 mm.

Fin de vida del producto:

No necesita operaciones de reciclaje específicas.

Aplicaciones recomendadas: