

RODA

REGISTROS METÁLICOS PARA HORNACINAS

Descripción: REGISTRO DE SUPERFICIE 700x420 SIN CIERRE

Referencia:

RSN7042/SC

Características:

| | |
|--|--|
| Tipo de módulo: | CGP-1-100/BUC (Antigua normativa) - CGP-7-100/BUC (Antigua normativa) - CGP7-160/BUC (Antigua normativa) |
| Compañía eléctrica de referencia: | IBERDROLA |
| Dimensiones nicho: | (AltoxAncho) 700x420 mm |
| Dimensiones exteriores: | (AxB) 750x470x60 mm |
| Dimensiones Luz interior: | (GxH) 660x380 mm |
| Dimensiones hueco empotrar: | - |
| Instalación: | Superficie |
| Nº Cierres: | 1 |
| Tipo cierre: | Sin cierre. Es necesario solicitar el cierre de compañía |
| Acabado Sup.: | Pintura poliéster endurecida gofrado |
| Color: | RAL 7035 |
| Peso (kg): | 8,63 |
| Materiales: | Acero galvanizado |

Datos técnicos:

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Grado de protección: | IP33 |
| Resistencia al impacto: | IK10 |
| Rango de temperatura ambiente: | -25 °C / +40 °C |
| Tensión máxima de empleo: | - |

Certificados y normas:

| | |
|--------------------|---|
| Reglamento: | Conforme REBT según Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto en su ICT-BT-13, así como en las especificaciones técnicas particulares de las compañías de distribución eléctrica |
|--------------------|---|



Codificaciones:

| | |
|--------------------------|---------------|
| Cod. EAN: | 8431044023274 |
| Cod. Arancelario: | 85.38.10.00 |
| ETIM 8.0: | EC000456 |

RODA

REGISTROS METÁLICOS PARA HORNACINAS

Descripción: REGISTRO DE SUPERFICIE 700x420 SIN CIERRE

Referencia: RSN7042/SC




Foto y plano genérico

Plano detallado: pdf <http://www.ide.es/docs/planos/pdf/RSN7042/SC.pdf>

dxg <http://www.ide.es/docs/planos/dxf/RSN7042/SC.dxf>

stp <http://www.ide.es/docs/planos/stp/RSN7042/SC.stp>

Dimensiones nicho: (AltoxAcho) 700x420 mm

Dimensiones luz interior: (GxH) 660x380 mm

Dimensiones exteriores: (AxB) 750x470x60 mm

Dimensiones hueco empotrar: -

Sostenibilidad:

RoHS - REACH

Fin de vida del producto:

No necesita operaciones de reciclaje específicas

Suministro:

Suministrado completamente montado, con la puerta acoplada al marco, en embalaje de cartón y retractilado individualmente.