

# GOLD METAL

## CAJA DE DISTRIBUCIÓN IP40 CON PUERTA METÁLICA EMPOTRAR PAREDES HUECAS

Descripción: CAJA IP40 EMPOTRAR 2x14 MOD. PE+N

Referencia:  
**GME28PO/PH/RR**

### Características:

<b>Tipo de producto:</b>	Caja de distribución IP40 de empotrar 28 módulos con puerta metálica y regleta de neutro y tierra
<b>Dim. exteriores (Alto x Ancho x Prof.):</b>	502x387x97 mm
<b>Dim. hueco empotrar (Alto x Ancho x Prof.):</b>	469x354x87 mm
<b>Nº Módulos:</b>	
<b>Instalación:</b>	Empotrar paredes huecas
<b>Color:</b>	Puerta, tapa frontal: RAL 9003. Base de empotrar y bastidos: RAL 7035.
<b>Tipo de ventana:</b>	Metálica
<b>Peso (kg):</b>	4,05
<b>Entrada cables:</b>	Post.: 2x[2xM25-1xM32-1xM40]
<b>Componentes:</b>	
<b>Materiales:</b>	Materiales plásticos libres de halógenos.
<b>Material de la tapa-ventana-puerta:</b>	Puerta en chapa de 0,8 mm de acero laminado en frío. Tapa frontal: PS blanco. Base de empotrar y bastidor: PS V0 gris.

### Datos técnicos:

<b>Grado de protección:</b>	IP40
<b>Resistencia al impacto:</b>	IK08
<b>Resistencia al hilo incandescente:</b>	850 °C
<b>Presión de bola:</b>	
<b>Rango de temperatura ambiente:</b>	-25 °C / +40 °C
<b>Tensión máxima de empleo:</b>	1006 V AC / 1500 V DC
<b>Intensidad máxima admisible:</b>	
<b>Doble aislamiento:</b>	Clase II

### Certificados y normas:

<b>Directiva baja tensión:</b>	2014/35/EU
<b>Normas:</b>	EN-IEC 60670-1-30
<b>Certificados:</b>	



### Codificaciones:

<b>Cod. EAN:</b>	8431044218113
<b>Cod. Arancelario:</b>	85.38.10.00

**ETIM 8.0:**

EC000214

# GOLD METAL

## CAJA DE DISTRIBUCIÓN IP40 CON PUERTA METÁLICA EMPOTRAR PAREDES HUECAS

Descripción: CAJA IP40 EMPOTRAR 2x14 MOD. PE+N

Referencia: GME28PO/PH/RR



### Plano detallado:

 <http://www.ide.es/downloads/planos/pdf/GME28POPHRR.pdf>

 <http://www.ide.es/downloads/planos/dxf/GME28POPHRR.dxf>

 <http://www.ide.es/downloads/planos/stp/GME28POPHRR.stp>

### Dimensiones exteriores (Alto x Ancho x Prof.):

502x387x97 mm

### Dim. hueco empotrar (Alto x Ancho x Prof.):

469x354x87 mm

### Sostenibilidad:

RoHS - REACH

### Suministro:

Suministrados en embalaje individual. Los embalajes múltiples se conforman enfajando con film transparente los embalajes individuales. Se suministran con todos los elementos ensamblados, a excepción de los elementos suministrados en la bolsa de accesorios.

### Unidades de embalaje:

### Fin de vida del producto:

No necesita operaciones de reciclaje específicas

### Aplicaciones recomendadas:

Sector terciario y residencial. Uso en interiores, diseñadas para ser instaladas empotradas. Apartamentos, casas, oficinas, hoteles, etc.